

# 韩国森美特SUMMIT烟气分析仪/燃烧效率分析仪SUMMIT708

产品名称	韩国森美特SUMMIT烟气分析仪/燃烧效率分析仪SUMMIT708
公司名称	深圳市友福电子工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:韩国森美特SUMMIT 型号:SUMMIT708 类型:烟气燃烧效率分析仪
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道油松路天汇大厦D栋6楼D-613
联系电话	13798596723

## 产品详情

烟气分析仪/燃烧效率分析仪summit708简单介绍	
烟气分析仪/燃烧效率分析仪summit708的测量温度范围：-40~800（-40~1472），燃烧效率：0~100% (0.1%) 氧气测量：0~25% (0.1%) co 一氧化碳测量：0~10000ppm (1ppm) co2 二氧化碳测量：0~25% (0.1%)；co/co2比	
烟气分析仪/燃烧效率分析仪summit708详细说明	
<p>烟气分析仪/燃烧效率分析仪summit708三合一气体燃烧效率分析仪除了测量o2/co/co2之外，还可做燃烧效率，配合印表储存之数据。summit708开机时进行一系列的传感器检测，以确保工作正常，summit708必须在洁开机时传感器工作不正常或没有正确归零，显示屏将显示错误信息。summit708可存储数据50笔。</p> <p>烟气分析仪/燃烧效率分析仪summit708的测量温度范围：-40~800（-40~1472），燃烧效率：0~100% (0.1%) 各种气体的测量：o2 氧气测量：0~25% (0.1%) co 一氧化碳测量：0~10000ppm (1ppm) co2二氧化碳测量：0~25% (0.1%)；co/co2比率：0~0.999 烟气分析仪/燃烧效率分析仪summit708的燃料类型：天然气、液化石油气、轻油、重油</p>	
烟气分析仪/燃烧效率分析仪summit708的规格：	
温度测量	
量程: -40 ° to 1472 ° f, or -40 ° to 800 ° c 解析度: 1 ° f or ° c 精确度 (k-type): 0.3%, ± 2 ° f or ± 1 ° c	
gross/net efficiency 燃烧效率	
量程: 0 to 100% 解析度: 0.1%	
oxygen (o2) 测量	
量程: 0 to 25% 解析度: 0.1% 精确度: ± 0.3%	
carbon monoxide (co) 测量	

量程: 0 to 10,000 ppm解析度: 1 ppm精确度: $\pm 5$ ppm or 5%, 取最大值
carbon dioxide (co2) 测量
量程: 0 to 25%解析度: 0.1%精确度: calculated
co/co2 ratio
量程: 0 to 0.999解析度: 0.001精确度: calculated
一般性
操作温度 量程: 14 ° to 122 ° f (-10 ° to 50 ° c) 电池: 3 each " aa " alkaline 燃料: 天然气, 液化石油气, 轻油, 重油 显示: 带背光lcd 数据储存: 50 组 读数时间和日期: 24 小时 实时时钟 尺寸: 200mm x 90mm x 60mm 重量: 500g 关断 : failsafe 符合标准: bs7927 (and the draft bs7967)

本产品的品牌是韩国森美特SUMMIT，型号是SUMMIT708，类型是烟气燃烧效率分析仪，测量范围是温度范围：-40~800（-40~1472），测量对象是O2/CO/CO2，分辨率是1ppm，精度是 $\pm 0.3\%$ ，解析度是0.1%，尺寸是200x90x60（mm），重量是500（g）