

testo 320 烟气分析仪(带H2补偿) 气体分析仪 0632 3220/

产品名称	testo 320 烟气分析仪(带H2补偿) 气体分析仪 0632 3220/
公司名称	基睿电子科技(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:TESTO/德图 型号:320
公司地址	上海市闵行区碧江路329号
联系电话	86-02161107588/61107587/60516431 15026753385

产品详情

产品介绍

全新的testo 320 是一台高质量的测量仪器，可进行高效的烟气分析。其应用广泛，可作为供暖系统故障排除、法定限值监测或日常维护工作的可靠伙伴。testo 320 的测量菜单结构清晰。按照国别不同，仪器内存储了不同的标准化的菜单程序。这些标准化的程序有效简化了您的测量操作。加之高分辨率的显示屏，可便捷地实现用户友好的产品特性。

优点一览： 高分辨率图形显示屏
传感器监测
传感器自动调零
锂离子可充电电池
仪器背部带有磁吸探针
滤芯可轻松更换
存储多达500个测量数据
可通过探针接头，快速便捷地更换探针
用户可自行更换传感器组合式探针，灵活方便丰富的探头群

仪器选项：选配：h2 补偿co传感器
选配：colow传感器

探针选件

图片说明	订货号	0554 9760
	探针套管, 180 mm长, \varnothing 8 mm, 耐温500 °c	0554 9762

	探针套管, 180 mm长, \varnothing 6 mm, 耐温500 ° c	0554 9761
	探针套管, 300 mm长, \varnothing 8 mm, 耐温500 ° c	0554 8764
	探针套管, 335 mm长, 带固定锥, \varnothing 8 mm, 耐温1000 ° c	0554 8765
	探针套管, 700 mm长, 带固定锥, \varnothing 8 mm, 耐温1000 ° c	0554 9764
	柔性探针套管, 330 mm长, \varnothing 10 mm, 耐温180 ° c	0554 5762
	多孔探针套管, 300 mm长, \varnothing 8 mm, 用于计算co均值	0554 5763
	多孔探针套管, 180 mm长, \varnothing 8 mm, 用于计算co均值	0554 1202
	延长连接软管, 2.8 m, 用于延长探针与分析仪之间的软管	0554 3330
	8 mm 固定锥, 不锈钢, 耐温500 ° c	0554 3329
	6 mm, 固定锥, 不锈钢, 耐温500 ° c	

烟气探针

图片说明订货号

		0600 9791
	环境空气探头, 300 mm长量程0 ~ +100 ° c	0600 9787
	助燃空气温度探头, 插入深度190 mm量程0 ~ +100 ° c	0600 9797
	助燃空气温度探头, 插入深度60 mm量程0 ~ +100 ° c	0600 9761
	烟气探针, 300 mm长, \varnothing 8 mm, 耐温500 ° c, t ü v认证	0600 9762
	烟气探针, 180 mm长, \varnothing 6 mm, 耐温500 ° c	0600 9763

烟气探针, 300 mm长, \varnothing 6 mm, 耐温500 ° c

温度探头

图片说明订货号

0600 3692

迷你环境空气探头, tmax +80 ° c,
用于单独测量环境空气温度量程 0 to +80 ° c

本产品的加工定制是否, 品牌是TESTO/德图, 型号是320, 类型是烟气燃烧效率分析仪