

# 氧气回火防止器乙炔回火防止器

产品名称	氧气回火防止器乙炔回火防止器
公司名称	上海市浦东新区川沙新镇乙力五金电器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:HF-2 工作介质:乙炔
公司地址	江苏昆山市玉山镇朝阳西路108-7号
联系电话	86 0512 55213473 15050275817

## 产品详情

型号 yqy 规格 s20\*70工作介质 氧气 工作压力 低压式 ( mpa ) 额定流量 3 ( m3/h ) 连接型式 m16\*1.5外形尺寸 20\*70 ( mm ) 适用范围 气瓶防止回火作用原理 干式 装置部位 集中式  
型号 yqy 规格 s20\*70工作介质 氧气 工作压力 低压式 ( mpa ) 额定流量 3 ( m3/h ) 连接型式 m16\*1.5外形尺寸 20\*70 ( mm ) 适用范围 气瓶防止回火作用原理 干式 装置部位 集中式

### hf-2乙炔回火防止器

防止并阻断回火的装置称作回火防止器，它是装在乙炔减压器后接管线处,对气焊气割过程中发生的回火起到防止的作用，避免火焰进入气瓶发生爆炸。

### 回火防止器的安全使用

- (1)每班工作前都应先检查回火防止器，保持密封性良好和逆止阀动作灵活可靠。
- (2)回火防止气如果发现有问题而影响工艺要求时，应及时进行检修或更换。在任何情况下，焊工不得擅自拆卸回火防止器。

- (3)每个岗位式回火防止器只能供一套减压器或一把焊炬(或割炬)使用。
- (4)焊炬或割炬在点火前，应排净回火防止器的空气(或氧气)与乙炔的混合气。
- (5)每次发生回火后应检查回火防止器，如发现异常，请及时进行检修或更换。

- (6)回火防止器使用时应与乙炔导管连接必须严密不漏气。
- (7)水封式回火防止器必须有卸压孔、爆破片并且便于检查，易于排除和清洗器内的积污。

- (8)到达使用期限后应及时更换新的回火防止器。

本产品的加工定制是否，型号是HF-2，工作介质是乙炔，工作压力是低压式（Mpa），额定流量是4（m<sup>3</sup>/h），连接型式是螺纹，工作孔径是16（mm），外形尺寸是S22\*70（mm）（mm），适用范围是乙炔，作用原理是干式，装置部位是岗位式，品牌是国产