

浸入式超音波震板，超音波震板

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 浸入式超音波震板，超音波震板 |
| 公司名称 | 深圳市科工达超声设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:不锈钢 产地/厂家:安钢 规格:1200 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区民治街道中环路塘上塘综合楼B - 301 (办公场所) |
| 联系电话 | 0755-27705569 |

产品详情

浸入式超声波震板，超声波震板 kesp-1000系列浸入式超声震板装置由震板及超声发生器两部份构成。当标准型号的超声清洗机不适用于特定工作环境时，除了可以订造特殊规格超声清洗机，也可采用加入投入式震板装置。在现存设备中，如果已有普通清洗槽，则可加进震板装置，改装成超声清洗机。特点：全不锈钢结构，耐酸耐碱，美观耐用。采用分体式结构，震板与超声发生器之间采用带插座的高频线连接，使用及保养均方便。

安装布置灵活。可根据需要，将超声辐射面布置在清洗槽的底面、侧面或顶面。他激式线路板结构；超声输出频率可根据不同工作情况进行微调 超声波发生器有频率微调的功能，调整范围2%，在不同的工况条件下略微调整使换能器始终工作在最佳状态下，换能效率达到最大，在不同工况下都能达到最佳效果。超声波发生器具有过压，过流，输出短路等保护措施；超声波发生器具有扫频功能，通过在清洗过程中超声波频率在合理的范围内往复扫动，带动清洗液形成细微回流，使工件污垢在被超声剥离的同时迅速带离工件表面，提高清洗效率。 超声扫频线路；超声输出功率边续可调，范围为10-100%；

设备外型做到美观、精细、方便维修、保养，为应急提供方便。应用行业：

电子行业、家电行业、玩具行业、文具行业、包装行业、通信行业、汽车行业、医疗器械

本产品的材质是不锈钢，产地/厂家是安钢，规格是1200，发货期限是1