Q345C低温管，规格齐全

产品名称	Q345C低温管，规格齐全
公司名称	天津诚锐达钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:Q345C 用途:船舶用管
公司地址	河东区东宿舍社区10号平房
联系电话	13821792990

产品详情

q345c一种钢管的材质。q代表的是这种材质的屈服，后面的345，就是指这种材质的屈服值，在345左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。

q345a级，是不做冲击;q345b级，是20度常温冲击;q345c级，是0度冲击;q345d级，是－20度冲击;q345e级，是－40度冲击。在不同的冲击温度，冲击的数值也有所不同。

q屈服强度不低于345mp 质量等级表示其中含杂质元素（碳，锰，硅，硫，磷。是钢中的杂质元素）的量的多少，a，b，c，d越往后杂质含量就越少

q345a 含磷和硫都小于等于0.045%

q345b 含磷和硫都小于等于0.040%

q345c 含磷和硫都小于等于0.035%

q345d 含磷和硫都小于等于0.030%

q345e 含磷和硫都小于等于0.025%

而磷和硫杂质元素在钢中越多其冲击韧性就越差

q345a -

q345b 20摄氏度时akv不小于34

q345c 0摄氏度时akv不小于34

q345d -20摄氏度时akv不小于34

q345e -40摄氏度时akv不小于27

终其原因就是钢中的p和s杂质元素的减少才促使了低温下冲击韧性的提高.一个是q345化学成分一个是q345的力学性能.

规格

规格	规格	规格	规格
14*3	38*5.5	89*5	133*18
14*3.5	42*3	89*5.5	159*6
14*4	42*3.5	89*6	159*6.5
16*3	42*4	89*7	159*7
18*2	42*5	89*7.5	159*8
18*3	42*6	89*8	159*9.5
18*4	42*8	89*9	159*10
18*5	45*3	89*10	159*12
19*2	45*4	89*11	159*14
21*4	45*5	89*12	159*16
22*2.5	45*6	108*4.5	159*18
22*3	45*7	108*5	159*20
22*4	48*4	108*6	159*28
22*5	48*4.5	108*7	168*6
25*2.5	48*5	108*8	168*7
25*3	48*6	108*9	168*8
25*4	48*7	108*10	168*9.5
25*5	48.3*12.5	108*12	168*10
25*5.5	51*3	108*14	168*11
27*3.5	51*3.5	108*15	168*12
27*4	51*4	108*16	168*14
27*5	51*5	108*20	168*15
27*5.5	51*6	114*5	168*16
28*2.5	57*4	114*6	168*18

本产品的加工定制是是，材质是Q345C，用途是船舶用管，Q345C是含磷和硫都小于等于0.030%