

# 新符合国标的LED航标灯、LED桥梁助航标志、桥孔禁航标志

产品名称	新符合国标的LED航标灯、LED桥梁助航标志、桥孔禁航标志
公司名称	深圳易盈丰科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金或不锈钢材质 用途:可航行水域的桥梁助航标志
公司地址	深圳市龙华新区民治街道梅龙南路西侧汇龙苑5栋101
联系电话	83051755 18926486208

## 产品详情

### 桥孔禁航标志

按照gb 24418-2009《中国海区可航行水域桥梁助航标志》的标准而研发的。适用于国内海区及通海河口可航行水域的桥梁（包括跨越可航行水域的铁路、道路、管路和渡槽等固定建筑物）上所设置的助航标志。

本产品外壳采用铝合金或不锈钢板材制作，外表面采用3m超强级反光膜，发光部分采用进口超高亮度发光二极管，整体采用密封结构。

本产品具有整体质量轻、结构牢固、白昼标志分辨明显、低功耗、防腐坚固耐用、安装方便等显著特点。

配合本公司的专用控制器，可以控制的灯器的日光控制及桥墩警示标志的闪光，并能控制几组灯器的同步闪光；还可加装无线远程监测系统，将航道的各种终端与各级中心站连成一体，实现远距离遥测。

本产品具有较低的功耗，可以利用太阳能电源对其供电，降低了工程的施工难度和工程投资，减少了维护成本，也可以采用交流电源工作。

### 标志介绍：

用途：桥孔禁航标志设置在非通航桥孔或单向通航桥孔的禁区航侧的桥桁上，桥孔禁航标志表示禁止通航。

## 产品特点：

- 1、日间标识采用3m超强级反光膜，黄底红叉方形标识，颜色鲜艳，警示作用强。
- 2、夜间标识采用超高亮度红色led，组成红色叉形图案，穿透力强，可视距离可达2海里以上。
- 3、符合交通部海事局颁布的《中国海区可航行水域桥梁助航标志》规范。
- 4、节能环保，实用性强寿命长（五年以上）。
- 5、密封性能好，耐腐蚀，耐盐雾。

## 主要技术指标：

外形尺寸：2000 × 2000mm ( ejh200 )

1600 × 1600mm ( ejh160      根据桥梁而定制

工作电压：dc 24v或dc 12v；

工作电流：450~2800ma

发光强度：大于10000mcd（亮度可调）；

发光元件：led；

动作方式：定光，长亮；

发光颜色：红色；

防护等级：ip67；

工作环境：-40 ~ +80 。

本产品的加工定制是是，材质是铝合金或不锈钢材质，用途是可航行水域的桥梁助航标志