1b 海洋内河航道浮标助航标志，生产厂家价格HF0.6 1.0 1.2 1.5

产品名称	1b 海洋内河航道浮标助航标志，生产厂家价格HF0.6 1.0 1.2 1.5
公司名称	宁波柏泰塑料科技有限公司
价格	7580.00/件
规格参数	加工定制:是 材质:钢板 用途:助航标志
公司地址	浙江省慈溪市慈东滨海区香山东路155号
联系电话	13777987961 13777987961

产品详情

航标-水上助航标志

一、航标的用途及说明

适用于交通、渔业、科研、石油勘察、海洋开发及军事等部门在中国海区及其港口、通海河口设置的水上浮标。（海洋、内河）

按照用途分为：

名称	功能说明	示意图
航道左侧标、右侧标,	航道左侧标和右侧标分别设在航道的左侧和右侧，标示航道左侧和右侧界线。 顺航道走向行驶的船舶应将航道左侧标和右侧标置于该船的左舷和右舷通过。	
推荐航道左侧标、右侧标	推荐航道左侧标和右侧标设立在航道分岔处，也可设置在特定航道。 船舶沿航道航行时，推荐航道左侧标标示推荐航道或特定航道在其右侧；推荐航道右侧标标示推荐航道或特定航道在其左侧,	
方位标志	北方位标设在危险物或危险区的北方，船舶应在本标的北方通过；。	

	东方位标设在危险物或危险区的东方，船舶应在本标的东方通过； 南方位标设在危险物或危险区的南方，船舶应在本标的南方通过； 西方位标设在危险物或危险区的西方，船舶应在本标的西方通过。	
孤立危险物标志	孤立危险物标设置或系泊在孤立危险物之上，或尽量靠近危险物的地方，标示孤立危险物所在。 船舶应参照航海资料，避开本标航行。	
安全水域标志	安全水域标设在航道中央或航道的中线上，标示其周围均为可航行水域；也可代替方位标或侧面标指示接近陆地。	
专用标志	专用标是用于标示特定水域或水域特征的标志。	

二、航标产品组件及规格参数

钢质浮标的浮体制造材料为船用钢板等金属材料

浮标主要由顶标或望板、支架、浮体（隔仓）、尾管、平衡铁组成，其上可装有灯器、雷达反射器、雷达应答器、太阳能电池板、标号显示装置等，其下系结有锚碇设备。

钢制浮标型号为hf0.6、hf1.2、hf1.5、hf1.8、hf2.4、hf3.0。

钢质浮标的基本参数

序号	型号	浮标直径m	浮标吃水m	干舷高度m	灯焦面高度m	浮体材质厚度mm	适用锚链规格mm	适用
1	hf0.6	0.6	>0.5	>0.3	>1.5	2.5	11	0
2	hf1.2	1.2	>1.0	>0.5	>2.0	4.0	17.5	0.5
3	hf1.5	1.5	>1.2	>0.6	>2.5	5.0	22	1
4	hf1.8-d1	1.8	>2.5(深水)	>0.7	>3.0	8.0	28	2
	hf1.8-d2	1.8	>1.0(浅水)					
5	hf2.4-d1	2.4	>3.0(深水)	>0.9	>4.5	8.0	34	3
	hf2.4-d2	2.4	>1.5(浅水)					
6	hf3.0	3.0	>3.6	>1.0	>6.0	10	38	5

三、浮标图片及案例

1、浮标灯架

2、浮鼓加工

3、顶标加工

4、准备出厂

5、牺牲阳极保护

6、等待投放

7、浮标运输

8、投放吊装

9、海上投放

10、使用中

11、右侧标

12、左侧标

13、安装维护

四、产品特点

1、 浮标符合“中国海区水上助航标志”“浮标通用技术条件”等

2、 焊接工艺符合中国船级社相关标准

3、 出厂前均通过气密性试验，确保不漏气

4、 安装简单方便，不需专业安装队伍

5、 使用寿命长，达8年

6、 抗撞击、抗沉性能好，hf2.4以上有水密隔舱

五、联系方式

宁波柏泰塑料科技有限公司

联系人：陈晨

电话：13777987961

qq：78523732

邮箱：78523732@qq.com

本产品的加工定制是是，材质是聚乙烯，用途是助航标志，厚度是按标准