

数字存储半导体管测试仪 半导体图示仪

产品名称	数字存储半导体管测试仪 半导体图示仪
公司名称	杭州五强电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:半导体图示仪 品牌:五强电子
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市拱墅区长乐路18号
联系电话	86-057188032909 18957150800

产品详情

功能特性：

大功率：最大集电极电流50a

数字存储：本机可以存储10幅图形，也可以通过usb接口无限量存储至电脑。可以保存为特定文件格式，也可以保存为jpg、bmp等图片格式。或保存为excel电子表格文件。保存在电脑上的数据可以通过打印机打印图片也可以通过usb接口下载至仪器。

安全：停止状态切断集电极电源及基极电压、电流输出，确保操作人员、被测器件及仪器安全。仪器具有输出短路保护功能。

显示界面：640 × 480 tft彩色液晶显示器，友好的人机界面。

同步显示：高速usb通信可以在测试器件的同时将图形同步显示在电脑屏幕上，使显示界面大小得到了无限的扩展。

参数显示：自动测量并显示电压、电流、 β 、gm测量值及各种设置参数。

配对挑选：可以同时显示一幅静态图形和一幅动态图形，方便对两个器件进行直观地配对。

快速筛选：可以设置某种条件下某个参数的上、下限值，被测参数超出该范围时会声光报警提示。

通信接口：usb。

技术参数：

y轴系统：

集电极电流：

wq4830: 20 μ a/div ~ 5a/div , 17档 , 最大50a

二极管反向漏电流: 0.02 μ a/div ~ 1 μ a/div , 6档

x轴系统：

集电极电压vce: 10mv/div ~ 50v/div , 12档 , 最大500v
基极电压vbe: 50mv/div ~ 1v/div , 5档
二极管反向耐压vd: 100v/div ~ 500v/div , 3档 , 最大5000v

阶梯电流：

wq4830: 0.2 μ a/级~ 0.5a/级 , 20档

阶梯电压：10mv/级~ 1v/级 , 7档

阶梯级数：0 ~ 10级 , 连续可调

阶梯偏置： \pm 1级阶梯 , 连续可调

扫描电源：

集电极扫描电压(dc/ac)峰值：

wq4830: 10v(50a) , 50v(10a) , 100v(1a) , 500v(0.1a)

二极管反向电压：5000v(5ma)

最大功耗：wq4830: 200w

外形尺寸：320 \times 210 \times 400(mm)

重量：约20公斤

本产品的加工定制是是，类型是半导体图示仪，品牌是五强电子，型号是WQ4830，电压范围是0-5k（V），扫频范围是1（MHz），电流范围是50（安培），适用范围是半导体管生产商、研究所、学校、电子产品生产商等