

洋铭SE-500特技切换台

产品名称	洋铭SE-500特技切换台
公司名称	北京天影视通科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否
公司地址	阜外亮甲店一号恩济西园4号楼4315
联系电话	86-010-88140620 18612077597 18612077595

产品详情

特别提醒 宝贝价格波动 询价请加 qq : 1906351127 电话 : 010-88140620 18612077595/18612077597

产品介绍

四分割预览输出只需一台屏幕,节省三台屏幕費用 se - 500更拥有一个独特的特点「四分割输出预览」可节省三台预览屏幕。此分割预览功能并同时输出tally信号及转场特效模式显示。让导播人员控制se-500之时可同时监看输入来源、掌握执行中的摄像机及清楚画面转场的特效模式。se-500小尺寸的外型却具备市场上高价格切换台的特点,并且完全以平价供应市场需求。四分割预览输出只需一台屏幕,节省三台屏幕费用。se-500包括4组视频输入(每组均含av及s-video)及1组音频混音输入并拥有2组麦克风输入。在视频调整方面具备视频画质调整,数字化影像转换功能及midi控制接口或rs-232控制端子等特点。

数字化处理高画质。灯光显示按键。t型摇杆控制转场特效模式。四组s(y/c)及composite信号输入。可设定成色差信号y.u.v输出。rs-232远程控制功能。midi控制端子。tally灯号输出。两组麦克风及一组音乐输入端子。输入视频画质调整。四分割输入视频监看输出。数字化转场特效包括split,pip,wipe,fade,dissolve等。转场特效模式可由四分割输出预览监看。

视频格式

s-video (y/c) 和composite 视频符合 ccir601 ntsc 和pal标准 (pal 和ntsc 为不同机种)、模拟component视频符合sonbetacam标准

视频输出

composite及s-video (y/c) 输出, 可另选择component输出; 四分割视频输出(监看)

视频规格

频宽: > 4.8mhz 信噪比: > 50db differential of gain(dg): < 3% differential of phase(dp): < 3° 色彩校正亮度 ± 30%、对比+6db / -10db、彩度+6db / -10db、色相 ± 30% (色相调整限ntsc制式可调整) 两个channels tbc同步信号校正器, y.u.v. 4:2:2, 13.5mhz 声音输入二组麦克风及一组非平衡式声音输入接口声音输出可调整音量之立体声输出和耳机输出耳机监听接口立体音效 (1.0wrms in 16 ohm阻抗) 声音规格频宽: 20 ~ 20khz ± 3dbs/n 信噪比: > 65db thd < 0.1% 数字特效a/b dissolve, pip, quad, split, wipe, fade等转场特效并可由t型游戏杆控制转场特效执行

产品尺寸

尺寸380mm (宽) x 245mm (高) x 55mm (深)

产品重量

重量2.1kg

产品电源

电源输入: ac 110 到220v 自动侦测; 输出: dc 12v/ 15w

产品附件

附件dc转ac转换器&电源线、1.2m 3bnc to s+bnc接头传输线、1.2米s-video (y/c) 线、2rca对2rca红+白线、操作手册

系统连接图

产品介绍

套餐(一)

套餐价: ¥ 11900元

标配: 切换台+七寸双联液晶监视器+导播通话+铝箱+接口板+内部供电

选配: 录像机+综合电缆(包括: 视频、返送、通话、电源、tally)+欢迎来电垂询

产品介绍

套餐（二）

套餐价：¥8800元

标配：切换台+七寸双联液晶监视器+铝箱+接口板+内部供电

选配：录像机+综合电缆（包括：视频、返送、通话、电源、tally）+欢迎来电垂询

产品介绍

套餐（三）

套餐价：¥16800元

标配：切换台+七寸双联液晶监视器+无线通话+铝箱+接口板+内部供电

选配：录像机+欢迎来电垂询

产品介绍

套餐（四）

价格面议

参考配置单

序号	品牌产地	型号	设备名称	规格	数量	单位
1	datavideo	se-500	多功能视频、音频切	四路模拟切换台，每组均含av及s-video，	1	台

			换台	数字化转场特效包括split、pip、wipe、fade、dissolve等		
2	ty	bt-702	7寸双联液晶监视器	液晶显示器：每一台包含两个800*600高分辨率led显示画面;每个lcd面板可独立调整color(彩色)、tint(色调)、contrast(对比)、brightness(亮度);19”宽，机器高度3u，适合系统整合搭配	1	台
3	ty	ty-200st	通话系统主站	1对8全双工对讲，鹅颈话筒，双4路tally接口，ac220电源插座;环境温度:5 - 40 .标配含四路带tally输出的子机、单指向低阻抗降噪耳麦。	1	台
4	ty	adc2	专用一体化电源系统	提供整体系统电源,输出直流:+12v;输出交流:220v;带滤波功能.	1	台
5	ty	s-02	飞行箱内嵌19寸	19英寸机柜，内置金属支撑,加强箱载整体结.	1	套
6	ty	se-2801	se-2800专用道轨托架	内锁双轴抽拉托盘	1	套
7	datavideo	dn-700	高清硬盘数字录象机	可录制hd/sd影像格式，及可设定输入带宽：sd：5mbps、10mbps、15mbps。hd：20mbps、30mbps、40mbps、50mbps、60mbps；可外接声音嵌入hd sdi影像合并输入，hdmi输出	1	台
8	ty	ty-av	专用输入/输出面板	将内部通话讯号,tally提示讯号 视频信号专门的延长接口板,方便现场连接其它信号使用，提供yuv,复合,rca,卡侬标准接口	1	套
9	ty	ch-11	综合电缆含电缆车	摄像机到箱载系统40米单根多芯原装进口综合电缆，含通话 tally 视频 供电 .配备带刹车电缆车方便现场使用。	4	根
10	ty	ty24+d3	摄像机供电系统	提供摄像机四芯电源供电，标配四路	1	套
11	ty	ty-02	箱载移动小车	和飞行箱配套使用	1	台

efp 特技切换台 【最新推荐】

efp 箱载/移动 演播室 【最新推荐】

本产品的加工定制是否