

# 100对110接线模块，跳线架

产品名称	100对110接线模块，跳线架
公司名称	慈溪市华冉通信设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:华冉科技 型号:HR-TXJ-100A 规格:100对无腿
公司地址	慈溪市观海卫镇大岐山村岐山8号
联系电话	86 0574 63654160 13777185289

## 产品详情

### 产品简介

产品信息名称：110跳线架品牌：华冉科技货号：hr-txj-100a颜色：颜色可按照客户要求定做

产品指数工作温度：-40 ~ +60

相对湿度：95% (+40 )

### 产品特点

1、阻燃性：采用pc注塑而成，满足国际标准。2、接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5mΩ（不含体电阻）；3、绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000mΩ；4、抗电强度：dc 1000v（ac、700v）1分钟内无击穿和飞弧现象。

## 选择华冉的五大优势

cixishi huaran tongxin shebeichang

本公司库存充足，在一般情况下您当天下单、当天发货。

正常情况下使用，寿命可达30年，相当于普通产品的5到10倍。

确保您在订货前和订货后服务人员处于同一态度，让您买的安心，用的舒心

本公司大力支持在线交易，您可以先收货后付款，加大您权益的保障。

本公司产品均采用业界优质材料，在运输过程中将损坏率减少到最小。

备注：此产品连接是无腿110跳线架，如需有腿跳线架请联系客服人员！

## 产品实拍图

此产品图片均用相机实物拍摄，减少色彩差异

光滑的外观，产品无毛刺，无飞边

## 行业领先科技

慈溪市华冉通信设备厂位于中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区的慈溪市道林工业园区，地理位置优越，交通便捷，紧靠沪杭甬高速公路，距宁波国际机场 65公里，国际集装箱码头60公里，世界第一大桥——杭州湾跨海大桥9公里本厂专业从事现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产及销售服务的生产型企业；华冉成立于浙江慈溪，自创建以来，在领导的带领下，经过几年不断努力，由原来的单一通信设备销售，发展成为现在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。自创建年以来，华冉不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上

取得了显著的成果，尤其音频配线系列取得了明显的成就。百尺竿头，需更进一步，华冉正在不断的前进中，不断的完善中。

## 产品无所不在

华冉产品已遍布全国二十多个省、市和自治区，产品主要销往中国、西欧、东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、铁路、等各个领域。

华冉通信以稳定的产品质量、科学的管理，诚实守信、重誉创优。愿与海内外各界朋友真诚合作，携手参与市场竞争，开拓国内外通信设备市场、加快我国通信事业的快速发展。

华冉秉承客户至上,诚信第一的理念,让您在华冉得到最满意的服务。您的满意，是对我们付出最大的肯定，是我们不断前进的最大动力。

## 产品特写图

产品细节处理的无比完美

50对110跳线架

## 公司热门产品图

12芯光纤分纤箱

48芯塑料分纤箱

24芯塑料分纤箱

1\*16分光箱

为什么给我做？

why to do for us

# 选择我们的10个理由

## 价格的合理，性价比突出

华冉科技有严格的价格核算系统，绝不虚报乱报；同等质量下，价格有优势！

---

## 国际组织认可的先进设备

华冉科技拥有海天注塑机、数控冲压机、高精度测试仪、超声波、自动碰焊机、dod喷码机、高速打码机...

---

## 可靠的团队，每个环节均有经验丰富的技术人员严格把关

华冉科技生产车间每个部门领导均是10年相关经验的人员，公司中层管理以上的人员3年以上工作经验的24%，5年以上工作经验的37%

---

## 快速准确的交货时间

华冉科技车间采用6s管理，iso程序规范制作流程，严格控制出货准确率96%以上

---

## 选用国内及国际认可的材料，让产品更有市场价值

本款产品采用abs+pc材料，均采用优质abs+pc材料，检测达标，符合国际标准

---

## 资料保密强，工厂装有24小时全方位监控系统

生产车间全方位电子监控，每个部门均有门禁系统，有专人管理监控

---

## 专业设计

我公司拥有专业的设计队伍，现有7名设计人员，全部有大专以上学历、有多年工作设计经验的专业人才组成

---

## 货到付款，安全放心

收到产品，检验合格后再付款，这些源自我们对自己的产品和实力的自信

---

## 运费全免，省时省心

不用为货运操心，只需一笔付款，一张单据，一次报销

---

## 7天退换，诚信保障

当产品出现问题，先对出现问题的产品无条件更换，以保证不影响贵方的正常业务，如产品质量问题属我公司的责任，我公司将承担责任

---

**注：需要报销的请留言好抬头信息，开增值税发票产品单价加%10个点哦**

**！**

## 产品材质说明

产品特性：1、110型配线架，适用于通信设备端口和模块化配线架之间提供连接，满足相关性能标准。2、有腿及无腿均适用，提供50对、100对、300对跳线架。100对及200对等机架型供选择。

技术指标：塑件材料：pc

1、跳线架腿可拆卸，方便易用。2、idc：磷青铜，镀银（20~50uinch），适用线径为0.4~0.6mm，寿命不小于200次。3、阻燃性：采用pc注塑而成，满足国际标准。4、接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5m（不含体电阻）；5、绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000m；6、抗电强度：dc 1000v（ac、700v）1分钟内无击穿和飞弧现象。7、标识：完善、清晰的标识管理系统。8、类型：110型、100对。9、标准：依据国际标准iso/iec11801；tia/eia568设计制造。

1、19 安装尺寸，模块化设计；2、idc：磷青铜，镀银（20~50uinch），适用线径为0.4~0.6mm，寿命不小于200次。3、阻燃性：采用pc注塑而成，满足国际标准。4、接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5m（不含体电阻）；5、绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000m；6、抗电强度：dc 1000v（ac、700v）1分钟内无击穿和飞弧现象。7、标识：完善、清晰的标识管理系统。8、类型：110型、100对。9、标准：依据国际标准iso/iec11801；tia/eia568设计制造

## 店长极力推荐产品



## 企业介绍

慈溪市华冉通信设备厂位于中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区的慈溪市逍林工业园区，地理位置优越，交通便捷，紧靠沪杭甬高速公路，距宁波国际机场 65公里，国际集装箱码头60公里，世界第一大桥——杭州湾跨海大桥9公里

本厂专业从事现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产及销售服务的生产型企业；华冉成立于浙江慈溪，自创建以来，在领导的带领下，经过几年不断努力，由原来的单一通信设备销售，发展成为现在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。

自创建年以来,华冉不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果，尤其音频配线系列取得了明显的成就。

百尺竿头，需更进一步，华冉正在不断的前进中，不断的完善中。

华冉始终以“品质、服务”为指导方针，“团结、务实、开拓、创新”为精神，坚持“质量就是生命，服务就是灵魂”的原则，树立“客户在我心中,质量在我手中”的理念，不断追求高品质、高效益、高科技的发展领域，以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造一流的产品。

主要产品有：

\* 综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒等。

\* 配线系列产品：综合配线架（柜），音频配线架（柜），总配线架（柜）、数字配线架（柜）、光纤配线架（柜）等。

\*总配系列：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警装置，安装机架等

\* 配套设备：熔纤盘、光纤跳线、尾纤、光纤配线单元、同轴连接器、网络与通信工具及其他通信产品等。

华冉产品已遍布全国二十多个省、市和自治区，产品主要销往中国、西欧、、东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、铁路、等各个领域。

华冉通信以稳定的产品质量、科学的管理，诚实守信、重誉创优。愿与海内外各界朋友真诚合作，携手参与市场竞争，开拓国内外通信设备市场、加快我国通信事业的快速发展。

华冉秉承客户至上,诚信第一的理念,让您在华冉得到最满意的服务。  
您的满意,是对我们付出最大的肯定,是我们不断前进的最大动力。

## 企业证书

## 购买须知

### 1、厂家货源正品

厂家一手货源,公司生产周期短,货品品质有保证等。

### 2、关于尺码

尺码为人工测量,因测量工具和测量方法不同等因素,会存在2mm的误差。

### 3、关于颜色

本店商品均为实物拍摄,颜色经专业校对,与实物平铺图最为接近,因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等等。

### 4、关于客服

如您的咨询没能及时回复,可能是当时咨询量过大或是系统故障,请您耐心等待,我们会尽快为您服务的!

### 5、关于售后

我们将提供完整的售后服务,包含15天退货,正品保证。详情请咨询服务人员!

### 6、关于发货

产品小件默认为汇通快递,大件产品或货物较多的情况下本公司采用物流专线,样品及发票采用顺丰快递!如您有特殊要求,请提前于服务人员联系,以免造成不必要的麻烦!谢谢合作!

本产品的品牌是华冉科技,型号是HR-TXJ-100A,规格是100对无腿,材质是ABS+PC,工艺是注塑/注射,插拔次数是1000(次),适用线缆类型是0.4~0.6级线缆,回波损耗是0.2(dB),适用范围是通信场所