

## 贴片电阻 1206 5% 常规阻值请看描述 (一盘5000个=35元)

产品名称	贴片电阻 1206 5% 常规阻值请看描述 (一盘5000个=35元)
公司名称	深圳市宝安区沙井荣盛伟业电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:UniOhm/厚声 型号:1206
公司地址	广东深圳市福田区华强北路华强电子世界1号楼 一楼10A533
联系电话	15889754289

## 产品详情

r1206 (单位：欧姆)

x1	x10	x100	x1k	x10k	x100k	x1m	x10m
0							
1	10	100	1k	10k	100k	1m	10m
1.1	11	110	1.1k	11k	110k	1.1m	
1.2	12	120	1.2k	12k	120k	1.2m	
1.3	13	130	1.3k	13k	130k	1.3m	
1.5	15	150	1.5k	15k	150k	1.5m	
1.6	16	160	1.6k	16k	160k	1.6m	
1.8	18	180	1.8k	18k	180k	1.8m	
2	20	200	2k	20k	200k	2m	
2.2	22	220	2.2k	22k	220k	2.2m	
2.4	24	240	2.4k	24k	240k	2.4m	
2.7	27	270	2.7k	27k	270k	2.7m	
3	30	300	3k	30k	300k	3m	
3.3	33	330	3.3k	33k	330k	3.3m	
3.6	36	360	3.6k	36k	360k	3.6m	
3.9	39	390	3.9k	39k	390k	3.9m	
4.3	43	430	4.3k	43k	430k	4.3m	
4.7	47	470	4.7k	47k	470k	4.7m	
5.1	51	510	5.1k	51k	510k	5.1m	
5.6	56	560	5.6k	56k	560k	5.6m	
6.2	62	620	6.2k	62k	620k	6.2m	

6.8	68	680	6.8k	68k	680k	6.8m
7.5	75	750	7.5k	75k	750k	7.5m
8.2	82	820	8.2k	82k	820k	8.2m
9.1	91	910	9.1k	91k	910k	9.1m

本产品的加工定制是否，品牌是UniOhm/厚声，型号是1206，种类是厚膜电阻，性能是通用，材料是合成，制作工艺是合成式，外形是平面片状，标称阻值是R欧K欧M欧，允许偏差是 $\pm 1\%$ ，温度系数是NTC，额定功率是50（W）（W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销