

# 硫磺干燥机，硫磺烘干设备，盘式干燥机

产品名称	硫磺干燥机，硫磺烘干设备，盘式干燥机
公司名称	常州市群才干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:群才干燥 型号:PLG
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 郑陆镇三河口
联系电话	86-051988670938 13901505890

## 产品详情

群才干燥直销：硫磺干燥机，硫磺烘干设备，盘式干燥机

销售热线：0519-88670938 13901505890

**产品概述** 硫磺别名硫、胶体硫、硫黄块，外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。作为易燃固体，硫磺主要用于制造染料、农药、火柴、橡胶、人造丝等。盘式连续干燥器是一种高效的传导型连续干燥设备。其独特的结构和工作原理决定了它具有热功当量效率高、能耗低、占地面积小、配置简单、操作控制方便、操作环境好等特点，广泛适用于化工、医药、农药、食品、饲料、农副产品加工等行业的干燥作业。现生产制造常压、密闭、真空三大类型。

**设备特点**（一）调控容易、适用性强（二）操作简单、容易（三）能耗低  
料层很薄，主轴转速低，物料供关这系统需要的功率小，电耗少。以传导热进行干燥，热效率高，能量消耗低。（四）操作环境好，可回收溶剂，粉尘排放符合要求（五）安装方便、占地面积小  
干燥器整体出厂，整体运输，只需吊装就位，安装定位非常容易。  
由于干燥盘层立式布置，立式安装，即使干燥面积很大，占地面积也很小。

## 技术参数

规格	外径 (mm)	高度 h (mm)	干燥面积 (m <sup>2</sup> )	功率 (kw)	规格	外径 (mm)	高度 (mm)	干燥面积 (m <sup>2</sup> )	功率 (kw)
1200/4	1850	2608	3.3	1.1	2200/8	2900	5782	55.4	5.5
1200/6		3028	4.9		2200/20		6202	61.6	
1200/8		3448	6.6	1.5	2200/22		6622	67.6	7.5
1200/10		3868	8.2		2200/24		7042	73.9	
1200/12		4288	9.9		2200/26		7462	80	
1500/6	2100	3022	8.0	2.2	3000/8	3800	4050	48	11

1500/8		3442	10.7		3000/10		4650	60	
1500/10		3862	13.4		3000/12		5250	72	
1500/12		4282	16.1	3.0	3000/14		5850	84	
1500/14		4702	18.8		3000/16		6450	96	
1500/16		5122	21.5		3000/18		7050	108	13
2200/6	2900	3262	18.5	3.0	3000/20		7650	120	
2200/8		3682	24.6		3000/22		8250	132	
2200/10		4102	30.8		3000/24		8850	144	
2200/12		4522	36.9	4.0	3000/26		9450	156	15
2200/14		4942	43.1	5.5	3000/28		10050	168	
2200/16		5362	49.3		3000/30		10650	180	

本产品的加工定制是是，品牌是群才干燥，型号是PLG，操作方式是连续式，适用物料是多种可用，应用领域是化工、医药、农药、食品、饲料、农副产品加工等行业，传热面积是--（m<sup>2</sup>），转速是--（r/min），功率是--（kw），外形尺寸是可根据客户要求定做（m），重量是--（kg）