

安全夹头，安全卡头，气动夹头

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 安全夹头，安全卡头，气动夹头 |
| 公司名称 | 东莞市莱森精密机电有限公司无锡分公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:台湾利迅 型号:STO/STW28，STO/STW35 |
| 公司地址 | 中国 江苏 无锡市锡山区 东北塘梓枉小区30幢 |
| 联系电话 | 0086-0510-83775576 13861778389 |

产品详情

| | | | | | | |
|---|---|----|----------|------|-----|--|
| 产品特性： | | | | | | |
| 卡盘镀镍处理，卡口部件经过硬化处理，坚固耐用。配用进口重载轴承，确保在重负载、高速度的应用场合下也有良好的表现。卡口部件合理的公差配合，确保扭矩传递过程中的平滑连续。 | | | | | | |
| 安全夹头的型式： | | | | | | |
| | | | | | | |
| 气压轴两端尺寸： | | | | | | |
| | | | | | | |
| size | c | d | e(f7) | e-f | k | |
| type 28 | 4 | 28 | 25.30 | 0.15 | 1 | |
| type 35 | 5 | 30 | 32.28.40 | 0.2 | 1.5 | |
| type 50 | 5 | 32 | 40.45.50 | 0.3 | 2 | |
| 安装法兰式夹头时，请参考下列各式固定用埋头孔尺寸 | | | | | | |
| | | | | | | |

| size | a | b | c | d |
|----------|----|----|----|------|
| flo/w 28 | 18 | 11 | 15 | 7 |
| flo/w 35 | 20 | 13 | 16 | 8 |
| flo/w 50 | 26 | 18 | 22 | 10.5 |

安装规格：

| model | sto/w 28 - flo/w 28 |
|---------|---------------------|
| 梁最大荷重量 | 800 kg |
| 承受最大扭力 | 18 kg m |
| 方型棒标准尺寸 | 25/30 mm |
| 重量 (约) | 18 kg |

| model | sto/w 35 - flo/w 35 |
|---------|---------------------|
| 梁最大荷重量 | 1600 kg |
| 承受最大扭力 | 35 kg m |
| 方型棒标准尺寸 | 32/35/40 mm |
| 重量 (约) | 25 kg |

| model | sto/w 50 - flo/w 50 |
|---------|---------------------|
| 梁最大荷重量 | 2800 kg |
| 承受最大扭力 | 110 kg m |
| 方型棒标准尺寸 | 40/45/50 mm |
| 重量 (约) | 50 kg |

| | |
|---------|---------------------|
| model | sto/w 75 - flo/w 75 |
| 梁最大荷重量 | 7000 kg |
| 承受最大扭力 | 235 kg m |
| 方型棒标准尺寸 | 55/65/75 mm |
| 重量 (约) | 85 kg |
| | |
| | |

本产品的加工定制是是，品牌是台湾利迅，型号是STO/STW28，STO/STW35，电动机功率是5.5 (KW)