太阳能雷达测速牌，太阳能雷达测速仪，警示标志牌，标志牌

产品名称	太阳能雷达测速牌，太阳能雷达测速仪，警示标志牌，标志牌
公司名称	杭州骧虎交通科技有限公司
价格	12.00/套
规格参数	加工定制:是 类型:雷达测速仪 品牌:骧虎交通
公司地址	杭州市下城区石祥东路1726号
联系电话	018857169066 18857169066

产品详情

产品名称：太阳能雷达测速

型号:xh-ld-002

规格尺寸：

两位数字规格：750*710*195mm 三位数字规格：850*710*195mm

技术参数：

工作电压：12v 最大探测车速：255公里/小时
提示限速显示模式：安全速度内显示为绿色数字，超速时显示红色数字。
适用范围：城市快速道路，高速公路，城郊连接线，机关院校等对车速有限制的路段。
同时适用2-5个车道

1.dfs工作的基本步骤： ◆ 车辆进入雷达的检测区域； ◆ 微波雷达探测车辆的速度；
◆ 显示屏控制器控制电子显示屏显示车辆的速度； ◆
若检测到多辆车车速则先显示最高车速； ◆ 若检测车速小于限速采用绿色显示检测车速
◆ 若检测车速大于限速则采用红色显示检测车速； 2.环境温度： -15 ° c ～ +60 ° c，湿度： 5%rh～
95%rh； 3.雷达波参数： ◆ 雷达波散射角： 12 ° ； ◆
测速范围：约50 ～ 180 m； ◆ 车速范围：10～200km/h； ◆
测速误差：≤±3%； 4.led显示屏: ◆
led显示屏尺寸可按设计图定制，显示屏双基色，可视角度：22 ° ； ◆
可设定led起闪速度； ◆ 最大显示速度：≥200 km/h； ◆
正常视力驾驶员在非超速行驶条件下100m外可识别显示内容； 5.检测距离：50～180m；
6.车速检测显示时间小于0.5s； 7.电源：220vac，50hz或12dc 显示方式：可由2位或3位

7字段数码字组成（如：88、 188、888） 供电方式：可使用90-240v市电，也可使用太阳能电池供电

本产品的加工定制是是，类型是雷达测速仪，品牌是骧虎交通，型号是xh-ld-002，测量范围是255公里/小时，测量精度是≤±3%，分辨率是10～200km/h，工作电压是12（v），尺寸是850*710*195（mm），重量是53（kg），适用范围是城市道路、快车道、高速公路