

# 原装OMRON/欧姆龙光纤放大器E3X-DA11-S

产品名称	原装OMRON/欧姆龙光纤放大器E3X-DA11-S
公司名称	乐清市柳市杰昌电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:OMRON/欧姆龙 型号:E3X-DA11-S
公司地址	乐清市柳市镇上来桥村前河路
联系电话	18867715350

## 产品详情

联系电话：18867715350 qq：1651198082

型	omron光纤放大器	
型号	e3x-a11	e3x-na11
外形和尺寸	[w12xh32.8xl65.3mm]	[w12xh32.8xl65.3mm]
特点简介	灵敏度以按键方式快速自动设定/远程感度设定；0.5毫秒以下高速应答，外部同步输入，相互干扰保护，自诊断功能；内装输出端过流保护以及电源逆连接保护电路；内置延时功能（固定40ms）	
应答时间	最大0.5毫秒	
额定电源	10-24v	
电流消耗	最大40ma	最大45ma
使用光源	红发光二极管(调制)	
保护电路	反极性保护,短路保护	
绝缘电阻	20m min ( 500vdc )	
环境照度	太阳光：11,000 lux.max.,日光灯：3,000 lux. max.	
电缆	4p, 5mm,长度:2m	

类型	omron光纤放大器	
型号	e3x-a11	e3x-na11
外形和尺寸	[w12xh32.8xl65.3mm]	[w12xh32.8xl65.3mm]
特点简介	灵敏度以按键方式快速自动设定/远程感度设定；0.5毫秒以下高速应答，外部同步输入，相互干扰保护，自诊断功能；内装输出端过流保护以及电源逆连接保护电路；内置延时功能（固定40ms）	

应答时间	最大0.5毫秒	
额定电源	10-24v	
电流消耗	最大40ma	最大45ma
使用光源	红发光二极管(调制)	
保护电路	反极性保护,短路保护	
绝缘电阻	20m min (500vdc)	
环境照度	太阳光：11,000 lux.max.,日光灯：3,000 lux. max.	
电缆	4p, 5mm,长度:2	

本产品的加工定制是否，品牌是OMRON/欧姆龙，型号是E3X-DA11-S，工作波长范围是见说明（nm），输入光功率是见说明（dBm），偏振相关增益是见说明（dB），工作温度是-20+70（ ），储存温度是-10+60（ ）。