

放电管BS0060N-A半导体放电管

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 放电管BS0060N-A半导体放电管 |
| 公司名称 | 深圳市凯泰电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:BC 型号:BS0060N-A |
| 公司地址 | 深圳市宝安区42区146-147栋501 |
| 联系电话 | 18025995203 |

产品详情

| 半导体放电管——bsxxxxn-a系列bs0060n-a资料下载 | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| bsxxxxn-a 3kv smb 贴片二极管产品规格参数 | | | | | | | |
| 型号 p/n | 箝位电压 | | 折转电压 | | 通态压降 | | 维持电流 |
| | v _{rm} (v) | i _d (μ a) | v _s (v) | i _s (ma) | v _t (v) | t _t (a) | i _h (ma) |
| | | max | max | | max | | min |
| bs0060n-a | 6 | 5 | 25 | 800 | 4 | 2.2 | 50 |
| 外形尺寸 | | | | | | | |
| 封装型号 outline | 每卷 (pcs) reel(pcs) | 每箱 (pcs) per carton(pcs) | 卷盘直径 (mm)) reel diameters(mm) | 外包箱尺寸 (mm) carton si | | | |
| smb | 边带包装 taping | 3000 | 24000 | 330 | 360 | | w 360 |
| 应用领域： | | | | | | | |
| 计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表（电度表）、rs232/422/423/485、adsl、usb、mp3、pdas、gps、cdma、gsm、数字照相机的保护、共模/差模保护、rf耦合/ic驱动接收保护、电磁干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。 | | | | | | | |

本产品的加工定制是否，品牌是bc，型号是bs0060n-a，种类是放电管，用途是通信，体积是小型，电压特性是安全电压，形状是贴片式，熔断速度是m/中速，执行标准是国标，自动复位功能是有，最大电压

是1 (v) , 最大电流是1 (a) , 保持电流是1 (a) , 动作温度是1 () , 温控范围是1 ()