

气体陶瓷防雷放电管2R470V

产品名称	气体陶瓷防雷放电管2R470V
公司名称	杭州松三电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:进口 型号:2R470V
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市拱墅区 QQ1179198635
联系电话	0086-057189908331 13958186627

产品详情

陶瓷气体放电管是在放电间隙内充入适当的惰性气体介质。配以高活性的电子发射材料及放电引燃机构，通过贵金属焊料高温封接而成的一种特殊的金属陶瓷结构的气体放电器件。它可用于瞬间过电压防浪涌，也可用作点火。其高阻抗、低极间电容和高耐冲击电流是其它放电管所不具备的。当线路有瞬时过电压窜入时，放电管被击穿，阻抗迅速下降，几乎是短路状态。放电管将大电流通过线路接地或回路泄放，也将电压限制在低电位，从而保护了线路及设备。当过电压浪涌消失后，又迅速的恢复到 10⁹的高阻状态，保证线路的正常工作。主要规格与型号：

陶瓷放电二极管2r-75v、2r-90v、2r-150v、2r-230v、2r-350v、2r-470v、2r-600v、2r-800v、2r-1000v

陶瓷放电三极管3r-75v、3r-90v、3r-150v、3r-230v、3r-470v、3r-600v、3r-800v

陶瓷气体开关管2r-230v、2r-230v、2r-610v、2r-800v、2r-3000v 产品应用:1. 信号防护(75v-350v)、ac电源防雷(470v/600v)、室外分线盒的过电压保护(800-1000v)、一级信号保护、通讯设备、开关电源、空调大功率(2500-3000v)

本产品的加工定制是否，品牌是进口，型号是2R470V，种类是放电管，用途是通信，体积是小型，电压特性是安全电压，形状是平头管状，执行标准是国标，最大电压是470（V），最大电流是10K（A），保持电流是-（A），动作温度是-（ ），温控范围是-（ ）