

华谊H726多功能过程校验仪基本精度为0.025%(图)

产品名称	华谊H726多功能过程校验仪基本精度为0.025%(图)
公司名称	东莞市东城建鑫电子仪器仪表商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:MASTECH/华谊 型号:H726
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞赛格E021
联系电话	86-076922310961/22310962/13728428066 13790366977

产品详情

h726多功能过程校验仪：

- 1.大屏幕显示。上部显示屏幕测量电压和电流的测量值。下部显示屏幕测量或输出电压、电流、铂电阻、压力、频率、热电偶和电阻的测量和输出值。
- 2.热电偶 (tc) 输入/输出端子及校准仪内部的等温接线块（具有自动参考接合点温度补偿），可以在菜单功能里校准。
- 3.每项输出功能都具有手工步进输出及自动步进、斜波、慢斜波、快斜波输出，可以设定0%、25%、100%的值。
- 4.在菜单里可以手工设定：仪表关机时间、背光关断时间、屏幕对比度、冷端补偿on/off、hart电阻器on/off等。
- 5.有日历时钟，可以在菜单功能里校准。
- 6.可以存储8个测量和输出数据，并且可以调用显示。所有设定值和最后操作的功能，在关机后，自动保存。
- 7.大容量的充电电池，配有电源适配器，内部集成充电管理功能。
- 8.新颖的外形，大屏幕的点阵图形液晶片，显示中文汉字功能，人性化的字键输入，使操作更简单。
- 9.仪表单独提供24v电源输出。

10.仪表的基本精度为0.025%。

测量功能：

上显示屏：

直流电压：0-30v

直流电流：0-24ma

环路电流：0-24ma(自带24v环路电源)

下显示屏：

直流电压：0 ~ 24v

直流毫伏：0 ~ 90mv

直流电流：0 ~ 24ma

电 阻：0 ~ 4000

频 率：0.01 ~ 99.99hz、1.00 ~ 15.00khz

灵 敏 度：200mv 峰值-峰值

：配标准压力模块，准确度有模块决定，提供了用于差压、表压、真空压力、绝对压力、双压和高压的标准模块。

可测量rtd中的pt100(385)、pt100(3926)、pt100(3916)、pt200(385)、pt500(385)、pt1000(385)的电阻，可选二线制/三线制/四线制方式进行测量

可测量8种 (s, r, b, k, n, e, j, t,) 热偶。

输出功能：

直流电压：0 ~ 20v

直流毫伏：0 ~ 90mv

直流电流：0 ~ 24ma

电 阻：15 ~ 4000

频 率：0.01 ~ 99.99hz、1.00 ~ 15.00khz

波 形：方波，-0.1v 偏移，幅度可调（0-20v），间空比可调（0.3%-99.7%）

模拟8种 (s, r, b, k, n, e, j, t,) 热偶输出毫伏信号，并带冷端温度补偿

模拟rtd中的pt100(385)、pt100(3926)、pt100(3916)、

pt200(385)、pt500(385)、pt1000(385)输出

注 意

本店产品价格都是未税价格，开发票需要加税点，普通发票加5%（总金额不少于100元），17%增值税发票需要加10%-12%（总金额不少于3000元），需要开发票的请联系客服加税点，谢谢

本产品的加工定制是是，品牌是MASTECH/华谊，型号是H726，适用范围是多功能过程校验仪