

固定式二氧化氮检测报警仪氮气气体检测仪,氮气浓度检测仪,氮

产品名称	固定式二氧化氮检测报警仪氮气气体检测仪,氮气浓度检测仪,氮
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:FGD2-A-NO2
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!

销售热线: 0755-26805651/13603095283

产品特点

*具有温度补偿、自动零点校正功能


*长寿命、高灵敏度、低漂移,工作稳定可靠

*传感器故障自检、两级浓度报警,具有继电器输出功能

*电路板防护设计,大大降低安装和使用过程中的故障率

*4~20ma标准模拟输出和rs485数字输出,开关量输出信号,可上传dcs、plc系统

*红外遥控方式，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便



*信号可以上传dcs或plc系统，可以联动风机或电磁阀

*采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

技数参数

测量气体：空气中二氧化氮检测（<http://www.szxhr.com.cn/products/239.html>）

检测原理：电化学式

测量范围：0~100ppm、0~500ppm、0~1000ppm（可选）

调试方式：红外遥控

分辨率：0.1ppm、1ppm、

响应时间：30秒

检测精度： $\pm 3\%$ f.s

检测方式：扩散式

开关量：2个（二级报警点）

输出：4~20ma，开关量，rs485，

工作环境：温度-40 ~ 70 ；湿度 < 95%rh（非凝露）

工作电压：dc24v $\pm 25\%$

传输距离：1000m

防护等级：exd ct6

重量：约2000g

压力限制：86kpa~106 kpa

设计标准：

《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是FGD2-A-NO2，测量范围是0 ~ 1000ppm（可选），测量对象是空气中二氧化氮，测量精度是 $\pm 3\%F.S$ ，电压是DC24（v），分辨率是0.1ppm，重量是2（kg），电源是DC24V $\pm 25\%$