

二氧化氮检测仪气体检测仪便携式NO2检测仪一级代理商

产品名称	二氧化氮检测仪气体检测仪便携式NO2检测仪一级代理商
公司名称	上海孚欣贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:RAE/华瑞 型号:PGM-1150
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J2327室
联系电话	13795324336 15801799368

产品详情

产品名称: toxirae ii 有毒气体检测仪 产品型号: pgm-11xx 产品类型: 单一有毒气体检测仪 产品描述: toxirae ii 有毒气体 (或氧气) 检测报警仪, 是一款个人便携式气体检测报警仪。它的传感器采用电化学传感器, 反应灵敏, 适用于在工矿企业环境空气中连续检测有毒气体的ppm浓度或氧气的百分比浓度, 当环境浓度偏高时, 进行stel、twa和高限、低限声、光、震动报警, 警示现场人员尽快撤离危险区域。

主要特点. 大屏幕显示实时气体浓度. 支持多种传感器. 强力声光和振动报警, 适用于嘈杂的现场环境. 标定操作简单. 使用大容量可更换式锂电池, 工作时间长, 使用成本低

标准配置. pgm-11xx主机, 含指定传感器. 大容量锂电池. 操作说明书. 资料及软件光盘. 不锈钢带夹

应用领域. 石油石化行业. 消防救护. 各类工业场所安全监测. 危险物质检测

尺寸: 9.3 × 4.9 × 2.2 cm 重量: 102g (含电池及鳄鱼夹) 采样方式: 扩散式 外壳材质:

工程塑料 防护等级: ip55, 防水防尘 抗电磁辐射: emi/rf 等级: emc directive 89/336/eec 工作温度: -20 ~ 45 (连续工作) / -40 ~ 55 (间断工作) 环境湿度: 0% ~ 95% 相对湿度 (无冷凝) atex 认证: ii

1g eex ia iib t5 / ii 2g eex ia iic t5ul/cul/csa 认证: class i, division 1, group a, b, c, d, t5 显示屏:

lcd 显示语言: 英语+符号 显示内容: 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 按键:

1个操作键 报警方式: 90db@10cm 蜂鸣器、红绿色 led 闪烁、内置振动报警信号:

高浓度/低浓度/twa/stel 报警、超量程报警、电池电量不足报警 报警点设置:

单独设置 twa、stel 和高/低报警限值 电池: 2/3 aa 大容量锂离子电池 运行时间:

可连续工作 2 年 (视工作环境和频率, 氧气除外) 标定方式: 零点/扩展标定 传感器参数: 型号

传感器 量程 分辨率 _____ pgm-1100 o2 0-30%vol 0.1%vol

pgm-1110 co 0-500ppm 1ppm pgm-1110 co 0-1999ppm 10ppm pgm-1120 h2s 0-100ppm 1ppm pgm-1120 h2s

0-1000ppm 2ppm pgm-1130 so2 0-20ppm 0.1ppm pgm-1140 no 0-250ppm 1ppm pgm-1150 no2 0-20ppm 0.1ppm

pgm-1170 hcn 0-100ppm 1ppm pgm-1187 clo2 0-1ppm 0.01ppm pgm-1190 cl2 0-10ppm 0.1ppm pgm-1191 nh3

0-50ppm 1ppm pgm-1192 ph3 0-5ppm 0.01ppm pgm-1184* hf 0-10ppm 1ppm pgm-1193* eto-b** 0-10ppm 1ppm

pgm-1195* hcl 0-20ppm 1ppm

本产品的加工定制是否，品牌是RAE/华瑞，型号是PGM-1150，测量范围是0-20ppm，测量对象是NO₂，测量精度是0.1，电压是3.6（v），分辨率是0.1ppm，尺寸是93*49*22（mm），重量是0.01（kg），电源是锂电池