

# abs板 白色abs板 纯白色abs板材 abs薄板/厚板

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | abs板 白色abs板 纯白色abs板材 abs薄板/厚板            |
| 公司名称 | 深圳市龙华新区大浪腾宏塑胶材料厂                         |
| 价格   | 面议                                       |
| 规格参数 | 长度:2 ( m )<br>厂商:台湾<br>厚度:0.5-200 ( mm ) |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区顺城基工业区<br>2号1楼A分隔体        |
| 联系电话 | 86-076989804699 15016869099              |

## 产品详情

abs板、棒简介abs板、棒是板材行业新兴的一种材料。英文名称 acrylonitrile-butdiene-styrene，是目前产量最大，应用最广泛的聚合物。它将ps、san、bs的各种性能有机地统一起来，兼具韧、硬、刚相均衡的优良力学性能。

abs板、棒主要性能：极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、连接简单、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。能耐热不变形,在低温条件下也具有高抗冲击韧性。还是一种坚硬，不易划伤，不易形变的材料。低吸水性；高尺寸稳定性。常规abs板不是很白，但韧性非常好，可以用剪板机裁剪，也可开模具冲。工作温度：从-50c到+70c。其中，透明abs板透明度非常好,打磨抛光效果极佳,是代替pc板材的首选材料.同亚克力相比,它的韧性非常好,可以满足对产品细致地加工.缺点是透明abs相对价格比较贵。

abs板、棒的产品用途：食品工业件、建筑模型、手板制作、成相电子工业部件、冰箱制冷工业、电子电器领域、制药工业等。 abs工程塑料

纯料本色abs板的缺点：热变形温度较低，可燃，耐候性较差。abs板材、棒材规格：  
厚x宽x长：1-200mmx1000mmx2000mm，也可以按照要求定制尺寸。

1-500mm\*1000/1200mm 板材/棒材颜色：米黄色、透明、黑色

提示：鉴于abs板、棒极易产生内应力而导致板材在加工过程中变形，因此板材在使用前必须做去应力处理。 英文名称:acrylonitrile butadiene styrene ( abs )

用途：汽车配件（仪表板、工具舱门、车轮盖、反光镜盒等），收音机壳，电话手柄、大强度工具（吸尘器，头发烘干机，搅拌器，割草机等），打字机键盘，娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪橇车等。 比重:1.05克/立方厘米 燃烧鉴别方法：连续燃烧、蓝底黄火焰、黑烟、浅金盏草味  
溶剂实验：环己酮可软化，芳香溶剂无作用 干燥条件：80-90 2小时 成型收缩率:0.4-0.7%  
模具温度：25-70 （模具温度将影响塑件光洁度，温度较低则导致光洁度较低）  
融化温度：210-280 （建议温度：245 ）成型温度：200-240 注射速度：中高速度

注射压力：500-1000bar 特点：1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.

本产品的长度是2 ( m ) , 厂商是台湾 , 厚度是0.5-200 ( mm ) , 每件重量是1 ( kg ) , 用途是高韧性 , 最大幅宽是1 ( m )