

加工业切割厂家阻燃防静电进口国产abs板材

产品名称	加工业切割厂家阻燃防静电进口国产abs板材
公司名称	东莞市洲驰实业有限公司
价格	面议
规格参数	长度:1.2 (m) 厂商:国产、进口 厚度:20-100 (mm)
公司地址	东莞市厚街镇寮厦村高渠西路3号之一
联系电话	18826984569 13829240086

产品详情

化学名称:

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物英文名称:acrylonitrile butadiene styrene (abs)

其中,透明abs板透明度非常好,打磨抛光效果极佳,是代替pc板材的首选材料.同亚克力相比,它的韧性非常好,可以满足对产品细致地加工.缺点是透明abs相对价格比较贵。

产品用途:

食品工业件、建筑模型、手板制作、成相电子工业部件、冰箱制冷工业、电子电器领域、制药工业等。

板材规格:

厚x宽x长:1-200mmx1000mmx2000mm,也可以按照要求定制尺寸。

板材颜色:

米黄色、透明、黑色

纯料本色

abs板的缺点:

热变形温度较低,可燃,耐候性较差。

提示:

鉴于abs板极易产生内应力而导致板材在加工过程中变形，因此板材在使用前必须做去应力处理。

用途：汽车配件（仪表板、工具舱门、车轮盖、反光镜盒等），收音机壳，电话手柄、大强度工具（吸尘器，头发烘干机，搅拌器，割草机等），打字机键盘，娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪橇车等。

比重:1.05克/立方厘米

燃烧鉴别方法：连续燃烧、蓝底黄火焰、黑烟、浅金盏草味

溶剂实验：环己酮可软化，芳香溶剂无作用

干燥条件：80-90 2小时、成型收缩率:0.4-0.7%

模具温度：25-70（模具温度将影响塑件光洁度，温度较低则导致光洁度较低）

融化温度：210-280（建议温度：245）、成型温度：200-240

注射速度：中高速度、注射压力：500-1000bar

特点：

综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好。

注:凡在本店购买产品的顾客朋友均视为已阅读此"须知"

1.本店价格都是以“1kg\\件”为单位，因为有很多种价格，所以正常请咨询后再下单，规格尺寸弄清楚再拍下，如果拍下后不联系客服又不在留言处说明的,本店一律不能为您发货;

2.关于运费:本店不承担所有材料的运费.由于每位顾客的所在地离东莞远近不一样,购买量也不相同,所以本店不好在运费上标是多少,请大家看清楚再下单.如果拍下后不联系客服又不在留言处说明的,本店一律不能为您发货;

3. 快递与货运: 本店小件货物发快递，快递要求货物的长宽必须在 60*60cm 以内，默认为优速快递，如客户有要求其它快递公司的，请通知掌柜。大件货物选择国内正规货运公司承运,如德邦/天地华宇/新邦等大型货运公司,所以顾客朋友无须担心乱收运费,具体运费也可以咨询客服人员;

4.取货流程:小件物品快递送货上门。大件货到顾客所在的城市后,货运公司工作人员会电话通知提货,这时请顾客朋友准备好身份证明直接去提货即可;

5.运输时间:广东省内及港澳地区一般隔天可到;国内其它省市一般3-7天可到.7天后仍未收到提货电话通知的请及时联系客服人员跟进。

拍下前请和店主联系！运费按实际收取，物流一般是到付，本店不收取任何运费。

亲、拍下前，请咨询一下我们，由于市场的起伏！价格也会有所变动哦！

本产品的长度是1.2（m），厂商是国产、进口，厚度是20-100（mm），用途是食品工业件,建筑模型,手板制作,成相电子工业部件,冰箱制冷工业,电子电器领域,制药工业等，最大幅宽是1200（m）