

抗冲PPS塑料板材 耐高温PPS塑料板材

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 抗冲PPS塑料板材 耐高温PPS塑料板材 |
| 公司名称 | 中山市鑫毅隆塑胶材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:pps 长度:1 (m) 厂商:进口 |
| 公司地址 | 中国 广东 中山 小榄镇东区丰源北路西四巷1号地铺之五 |
| 联系电话 | 0760 - 22103960 18924984900 |

产品详情

pps棒又名

(聚苯硫醚)是结晶型的高刚性白色粉末聚合物,耐热性高(连续使用温度达220-240)、机械强度、刚性、难燃性、耐化学药品性、电气特性、尺寸稳定性都优良的树脂,耐磨、抗蠕变性优、阻燃性优。有自熄性,达ul94v-0级。高温、高湿下仍保持良好的电性能。流动性好,易成型,成型时几乎没有缩孔凹斑。与各种无机填料有良好的亲和性。pps棒特性:空气中最大允许工作温度非常高(可在220oc持续工作,短时可达260oc),在高温环境保持高机械强度、刚度和硬度,优越的耐化学腐蚀及耐水解性能(目前尚未发现可在200 以下溶解聚苯硫醚的溶剂,对无机酸、碱和盐类的抵抗性极强),优秀的耐磨和摩擦性,非常好的尺寸稳定性,优秀的抗高能量辐射,良好的抗紫外线性能,自身具有阻燃性,优良的电绝缘性。pps棒应用:本品被广泛地用于在航天航空、化工、电子电器、机械、汽车铁路等行业中,制作高强度、耐高温、绝缘的各种高性能要求的航空业用器件;制作防腐器件、耐腐蚀阀门、绝缘器件等;制作精密电器接插件、高强度外壳、耐高温接触器等;制作使用环境苛刻的电机零件、端子;制作耐高温、尺寸精密要求的汽化器、分配器、点火器、滑块、制动系统电磁阀、齿轮、热敏电偶、活塞环。制作高档热风筒、卷发器、烫发器、咖啡煲。适宜二次加工。机械:泵壳、泵轮、阀、风扇、流量计部件、法兰盘、万向头等。汽车:点火器、离合器、变速器、齿轮箱、轴承支架、排气系统零部件。家用电器:热风筒、卷发器、干发器、烫发器、电饭煲等的防护涂层和零部件。优点:杰出的低磨损,耐冲击及抗化性比psu及pe更佳。符合osu标准非常好的抗化抗氧化。及抗水解性,可做重覆蒸汽煮沸。防火自熄性塑胶。超耐高温、尺寸稳定不易变形、电气性能极佳、耐化学性腐蚀、防火阻燃、电绝缘性能优、耐电弧性好。pps长期耐温rti可达200度 以上,热变形温度270度 以上。在此温度其挠曲强度和室温时的abs相若,低收缩率,优异的尺寸及耐热安定性,生理学上使用无疑。力学性能优良,具高刚性、高抗蠕变性、更具有加工性能好,吸水率低、成型收缩率小、尺寸稳定性好、耐辐射等性能。规格板材:厚x宽x长=6~100mm 510x620mm x 1000mm 棒材:8~100mm x 1000mm鑫毅隆塑胶材料有限公司:专业批发各种进口、国产工程塑料!
联系人:陈先生(经理) 热线电话:0760-22103960 手机:18924984900 18924984790

本产品的材质是pps,长度是1(m),厂商是进口,厚度是1——100(mm),每件重量是0.2(kg),用途是广泛,最大幅宽是2(m),化学性是稳定,抗冲性是强,耐温是230