

## pps板 pps 2 ( m )

产品名称	pps板 pps 2 ( m )
公司名称	响水县申南塑胶贸易有限公司
价格	面议
规格参数	材质:pps 长度:2 ( m ) 厂商:新美乐
公司地址	响水县陈家港镇金港大街路北
联系电话	13815507730

## 产品详情

pps(聚苯硫醚)：

pps 又名：聚苯硫醚是结晶型（结晶度55%-65%）的高刚性白色粉末聚合物，耐热性高（连续使用温度达240 ）、机械强度、刚性、难燃性、电气特性、尺寸稳定性都优良的树脂，耐磨、抗蠕变性优、阻燃性优。有自熄性，达ul94v-0级。高温、高湿下仍保持良好的电性能。流动性好，易成型，成型时几乎没有缩孔凹斑。与各种无机填料有良好的亲和性。它的开发缩短了标准热塑性塑料材料（例如pa、pom、pet.....）与高级工程塑料之间的差别。特性：空气中最大允许工作温度非常高（可在240 持续工作，短时可达260 ），在高温环境保持高机械强度、刚度和硬度，优越的耐腐蚀及耐水解性能（目前尚未发现可在200 以下溶解聚苯硫醚的溶剂，对无机酸、碱和盐类的抵抗性极强），优秀的耐磨和摩擦性，非常好的尺寸稳定性，优秀的抗高能量辐射，良好的抗紫外线性能，自身具有阻燃性，优良的电绝缘性。应用：电子、电气：微型电子元件封装、线圈骨架、马达壳、继电器、微调电容器等零部件。精密仪器：电脑、计时器、复印机、温度传感器以及各种测量仪表的壳体和部件。机械：泵壳、泵轮、阀、风扇、流量计部件、法兰盘、万向头等。汽车：、离合器、变速器、齿轮箱、轴承支架、排气系统零部件。家用电器：热风筒、卷发器、干发器、烫发器、电饭煲等的防护涂层和零部件。优点：高机械强度。刚硬，杰出的低磨损，耐冲击及抗化性比psu及pe更佳。符合osu标准非常好的抗化抗氧化。及抗水解性，可做重覆蒸汽煮沸。防火自熄性塑胶。很高的时用温度，在 220 下仍可耐高腐蚀，可短暂使用至260 。在此温度其 挠曲强度和室湿时的abs相若，低收缩率，优异的尺寸及耐热安定性，生理学上使用无疑。规格：板材：厚x宽x长=5 ~ 80mm \*x620mm x 1000mm 棒材：6 ~ 100mm x 1000mm. 产地：德国颜色：米黄色，黑色

本产品的材质是pps，长度是2 ( m )，厂商是新美乐，厚度是10 ( mm )，每件重量是1000 ( kg )，用途是化工，最大幅宽是2 ( m )