

减压密封垫PE发泡 500*10MM

产品名称	减压密封垫PE发泡 500*10MM
公司名称	惠州市轩丽精密部件有限公司
价格	面议
规格参数	长度:500*10MM 厂商:轩玉 幅宽:1000MM
公司地址	浙江宁波市江东区惠州市惠城区惠州大道东风村19号
联系电话	86 0752 2830321

产品详情

xpe化学泡棉的特点

- 缓冲性--为半硬质发泡体，受强冲击后也不失原性能，多用于精密仪器，半导体包装等领域，同时也可利用其易成型性，而用于体育防护用品及休闲用品的制作领域。
- 成型性--耐热性强，延展性能好，密度均匀，可实现真空成型及热成型等较深部位的成型，因而可用于汽车空调蒸发柜、汽车热压顶棚等内饰件及鞋材方面的材料。
- 吸音性--具有吸音降噪功能，适合用于飞机、铁路车辆、汽车、电动机等强噪音设备及环境中的吸音隔音材料。
- 绝热性--其细微的独立气泡结构，可有效降低空气对流导致的能量交换，适合制作保温管、保温板。并且兼具防结露性，使之极适合用于冰箱、空调及冷库等多湿环境的保温材料。

此外，xpe还具有无毒、无味、耐药品性、耐油、耐酸、耐卤及其他各类化学药品的性能，并且非常容易加工，可以任意裁切，与多种材料贴合，作为新一代高效节能、环保的材料必将会有广阔的发展前景。

xpe化学泡棉的用途

- 应用领域：xpe产品用途广泛，目前用途达350种以上。
 - 隔热工业领域，冷暖房机器、水箱、水库的隔热材料；化学工厂管道、热水管、水管防冻等保温材料太阳能热水器、节约能源的隔热材料；中央空调、空调器用隔热材料等。
 - 包装领域：玻璃、陶瓷等易碎物品包装、电子电器、元件、家用电器的保护包装材料、打火机、钟表、万用笔保护材料，医疗器械运输缓冲材料；家俱运输用保护材料等。

c. 建筑、土木领域，屋顶，墙体隔热、保温、缓冲、防结露、防水、防漏、防腐蚀材料；土建各种基础材料；防冻、地震缓冲材料；室内装饰、壁纸、床垫材料等。d. 车辆领域：汽车内装饰、天棚、仪表盘、遮阳板、冷却器、地板等用材料；火车车箱内衬、座位、地板、装饰用材料；各种车辆用配线保护、座位、装饰用材料。

e. 农林、水产领域：育苗、建苗片材；温度保温材料；畜舍屋顶片材，冷库隔热材料；

f. 文化体育、杂货领域：学校教学用材料、儿童玩具、体育用各种垫子、冲浪板、游泳用救生衣、浮子及缓冲用材料；厨房用洗涤槽、席子、浴槽盖子及拖鞋、帽子等。g. 其它领域：飞机内部装饰材料，船舶内保温隔热，缓冲、浮力、安全空调等到专用材料；火车保温隔热，装饰材料；冷冻车、活鲜车隔热材料；天然气、煤气管道保护材料。2、 xpe复合材料xpe产品的二次加工性能很好，可以用基材本身复合成各种厚度的片材，也可以同其它材料复合成各种复合材料，如与钢板、铝板等金属材料复合；人造革、塑料薄膜、镀铝膜、织布、纸张等非金属材料复合成各种复合材料，这使得xpe产品的应用范围更加广泛。

本产品的长度是500*10MM，厂商是轩玉，幅宽是1000MM，工艺是冲压，厚度是3