

## 供热风炉 20g 间接式

产品名称	供热风炉 20g 间接式
公司名称	常州市轶宝干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:20g 类型:间接式 品牌:快达
公司地址	横山桥镇金丰村
联系电话	86-051988991938

## 产品详情

该炉采用了集燃烧与换热为一体、以炉体高温部位进行换热的最新间接加热技术。烟气和空气各走其道，加热绝对无污染，热效率高达65~80%，升温快、体积小、安装方便、使用可靠，且价格低(与1吨锅炉相比，该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半)。采取了耐高温措施，从而使其寿命比列管式热风炉大大提高,输出热风温度可达300摄氏度,采用特殊设计输出热风温度可达500-800摄氏度,同时采用了烟气纵向冲刷散热片和负压吸式排烟方式,换热部位不积灰尘,无须清理,热性能稳定.可使用各种煤或材作燃料,并配有二次进风装置,燃烧完全.该炉的个项技术经济指标均达到了国内领先水平. 该炉为通用性热风加热装置,与各种物料的干燥设备配套使用.广泛用于粮食,种子,饲料.果品,脱水蔬菜,香菇,木耳,银耳,茶叶,烟叶等农产品,食品,医药药品,化工原料,轻重工业产品的加热除湿.还可用于各种设施的加热以及库房除湿.

型号	输出热量 (kj/h)	输出风量 (m3/h)	输出温度 ( )	耗煤量 (kg/h)	烟气引风机型号
jrf4-2.5	1.045 × 10 <sup>5</sup>	1500-560	60-200	10-12	炊事用鼓风机80-100w
jrf4-4	1.672 × 10 <sup>5</sup>	3500-930	60-200	14-17	炊事用鼓风机200-300w
jrf4-8	3.344 × 10 <sup>5</sup>	5600-1480	60-200	18-24	y5-47 no2.8c 1.1kw
jrf5-15	6.270 × 10 <sup>5</sup>	12000-2160	60-250	40-45	y5-47 no4c 2.2kw
jrf5-30	12.54 × 10 <sup>5</sup>	25000-4330	60-250	80-85	y5-47 no4c 3.0kw
jrf5-40	16.72 × 10 <sup>5</sup>	28000-5600	60-250	115-125	y5-47 no4c 3.0kw
jrf5-60	25.08 × 10 <sup>5</sup>	45000-8660	60-250	160-170	y5-47 no4c 5.5kw
jrf6-80	33.44 × 10 <sup>5</sup>	83000-12500	60-350	240-250	gy2-1 11kw
jrf6-160	66.88 × 10 <sup>5</sup>	134400-23000	60-350	480-490	gy4-1 18.5kw
jrf6-200	83.60 × 10 <sup>5</sup>	170000-28000	60-350	600-620	gy4-1 18.5kw

本产品的材质是20g，类型是间接式，品牌是快达，适用机械是干燥设备热源车间供暖，型号是JRF，规格是JRF-30