

泊头市华宇波纹管制造有限公司生产直埋

产品名称	泊头市华宇波纹管制造有限公司生产直埋
公司名称	泊头市华宇波纹管制造有限公司
价格	面议
规格参数	材质:304 品牌:华宇 型号:HZM
公司地址	中国河北省沧州市泊头市四营开发区
联系电话	0317-8030997 15831870303

产品详情

直埋式波纹补偿器型号：本公司生产dn32-dn1600，压力级别0.25mpa-2.5mpa 直埋式波纹补偿器轴向补偿量：30mm-500mm一、型号示例：

举例：1.6zms200×6j表示：工作压力为1.6mpa，公称通径为200mm，波数为6波，接管连接的直埋式波纹补偿器。二、使用说明：直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿，同时具有超强抗弯能力，所以不考虑管道下沉的影响。直埋式波纹补偿外壳及导向套筒保护下实现自由伸缩补偿，其它性能跟普通波纹补偿器相同。使用时需要注意的是直埋内压波纹补偿器要求在两固定支座之间只装一个波纹补偿器，其补偿器对支座作用力的计算与单式波纹补偿器对支座作用力的计算相同，由于直埋内压波纹补偿器在管道上实现自由补偿和安装简单等特点，因而深受工程设计及安装使用者的欢迎。

二、2.1使用说明：直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿，同时具有超强抗弯能力，所以不考虑管道下沉的影响，直埋式波纹补偿外壳及导向套筒保护下实现自由伸缩补偿，其它性能跟普通波纹补偿器相同。

2.2热变形计算： $l=a \cdot t \cdot l=0.0133 \times 360 \times 30=143.6\text{mm}$ 注：a为碳钢通常采用的膨胀系数 t

为管道介质的温度-安装补偿器时的环境温度 l为两个固定支架之间的长度 三、安装注意事项：3.1为使直埋式波纹补偿器起到补偿作用，补偿器两端必须设固定支架，防止管道受内压推力影响外移拉伸。3.2直埋式波纹补偿器的一端（指单向补偿的直埋式补偿器死端）要靠近一端的固定支架，用补偿器的活头补偿管道。3.3根据直埋式波纹补偿器的补偿量设定两个固定支架的距离，补偿量一般不大于管径。

3.4试压过程中以直埋式波纹补偿器不得出现拉伸现象。

本产品的材质是304，品牌是华宇，型号是HZM