

按图加工各种超高分子量聚乙烯异型材

产品名称	按图加工各种超高分子量聚乙烯异型材
公司名称	北京异强塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:UHMW-PE超高分子量聚乙烯 形状:按图加工 用途:来电详询
公司地址	北京市丰台区东铁营苇子坑 1 5 0 号
联系电话	67611547 13691064787

产品详情

材质：超高分子量聚乙烯

材质特性：耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不易吸水、密度较小

分子量：400万以上

原料供应商：助剂二厂（国产）

泰科纳（进口）

供应规格：可按客户图纸定制模具加工

加工方式：挤出/机加工/模压

供应承诺：保证材质 保证分子量

ps:

性能	单位	测试方法	m-	m-	m-
平均分子量	g/mol	gb 1841-80	150万	250万	350万
密度	g/cm ³	iso1183测试方法a	0.93	0.93	0.93

吸水率	%	gb 2914-82	0.01	0.01	0.01
悬臂梁缺口冲击	kJ/m	gb 1843-80	不断裂	不断裂	不断裂
简支梁冲击	kJ/m ²	gb 1043-86	110	130	100
拉伸断裂强度	mpa	gb 1040-79	33	35	35
拉伸断裂伸长率	%	gb 1040-79	400	350	300
拉伸模量	mpa	拉伸速度1mm/min	680	680	680
肖氏硬度d,15s	/	iso868	60	60	60
维卡软化点vst/b/50		iso306	80	80	80
熔点 dsc,10k/min		iso 3146方法c	130-135	130-135	130-135
线性热膨胀系数 (23-80)	- 1	iso 11359	2 • 10 ⁻⁴	2 • 10 ⁻⁴	2 • 10 ⁻⁴

质量为本 诚信做人！

本产品的材质是UHMW-PE超高分子量聚乙烯，形状是按图加工，用途是来电详询，厂家（产地）是北京异强