

阳光板用丁基胶带 丁腈橡胶

产品名称	阳光板用丁基胶带 丁腈橡胶
公司名称	北京鑫永兴保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:防水胶带 厚度:齐全
公司地址	中国 北京市丰台区 北京丰台区黄土岗
联系电话	86 010 58430688 13301222362

产品详情

丁基胶带 1、材料组成 永兴牌丁基橡胶防水密封粘结带是由丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料共混而成，按照特殊的生产配方，采用最新专利技术，选用优质特种高分子材料（进口），经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。 2、产品特点

- (1) 优异的机械性能：粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。
- (2) 稳定的化学性能：具有优良的耐化学性，耐候性和耐腐蚀性。
- (3) 可靠的应用性能：其粘结性、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性好。
- (4) 施工操作工艺简单 3、适用范围

- (1) 新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。
- (2) 市政工程中的地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。
- (3) 彩色压型板接缝处的气密、防水、减震。阳光板工程中接缝处的气密、防水、减震。 4

汽车装配中的粘接密封处理 5 钢结构施工中接缝处的防水密封处理 6

复合铝箔的丁基胶带适合于各种土木屋面，彩钢，钢构，防水卷材，pc板等在阳光照射下的防水密封

二、施工规定 1、总则 (1) 本规定适用于采用胶带做为防水卷材粘结、金属压型板粘结、pc板粘结等配套材料的土木结构屋面、金属板面的密封防水工程。

(2) 设计或使用胶带时，应按照有关规定或参照我公司企业标准进行。 2、一般规定

(1) 需在-15℃—45℃温度范围施工（超出规定的温度范围时应采取相应措施）

(2) 基层表面必须清理或擦拭干净，保持干燥，无浮土、油污。

(3) 施工后24小时内粘结处不能撕裂、剥离。

(4) 根据实际工程需要选用不同型号、规格尺寸的永兴胶带。

(5) 离地面距离大约10cm上摆放箱子，请勿超出5箱摆放。 3、施工工具

清洁工具、剪子、压辊、壁纸刀等。 4、使用要求 (1) 粘接基面洁净无油污灰水、水汽。

(2) 为保证粘接强度基面温度5℃以上，特定低温环境可特殊生产。

(3) 使用时反揭胶带纸一圈后方可使用。

(4) 请勿与含笨、甲苯、甲醇、乙烯、硅胶等含有机物质防水材料同时使用。 5、工艺特点

(1) 施工方便快捷。使用永兴胶带施工应一次粘结到位，基层表面干净。(2) 施工环境要求宽。环境温度在-15℃—45℃，湿度在80℃以下可正常施工，具有较强的环境适应性。

(3) 修复工艺简单、可靠。只需大漏水部位采用单面胶带即可。

本产品的材质是丁腈橡胶，用途是防水胶带，厚度是齐全，截面形状是矩形，外观是条状，计量单位是米，长度是20