

三角带O Z A B C D型 三力士三角带 优质橡胶 型号全 价格低

产品名称	三角带O Z A B C D型 三力士三角带 优质橡胶 型号全 价格低
公司名称	天津力雕起重设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:氯丁橡胶 用途:机械传动 厚度:8mm
公司地址	天津市东丽区金钟河大街3699号大毕庄工业区
联系电话	022-58659791 15802268861

产品详情

天津力雕供应正品三力士 三角带o z a b c d型 三力士三角带 优质橡胶 型号全 价格低 欢迎咨询订购！

a型三角带简介：

三角带有特种带芯结构和绳芯结构两种，分别由包布、顶胶、抗拉体和底胶四部分组成。绳芯结构的三角带制造方便，抗拉强度一般，价格低廉，应用广泛 特种带芯结构的三角带韧性好，强度高，适用于转速较高的场合。不同型号的三角带的规格尺寸也是不一样的，a型三角带的宽度为13mm，厚度为8mm，三角带在工业机械，农业机械上使用广泛。

z/o型（宽10mm厚6mm） a型（宽13mm厚8mm） b型（宽17mm厚11mm）

c型（宽22mm厚14mm） d型（宽32mm厚19mm） e型（宽38mm厚23mm）

f型（宽50mm厚30mm） spz型/3v型（宽10mm厚8mm） spa型（宽12.7mm厚10mm）

spb型/5v型（宽16.3mm厚13mm） spc型（宽22mm厚18mm） 8v型（宽25.5mm厚23mm）

然后确定内周长：最简单的方法是用一根细绳围绕皮带的路径（即皮带盘的沟槽）一圈测量出长度，此长度即是皮带的公制型号（即皮带内周长型号）。

有些有特殊要求的型号，或有什么不明白的可以参考下列参数或者联系客服。

三角带各型号每米约重z（o）型70克；a型每米130克；b型每米230克；c型300克。

a型三角带型号：

a400 a480 a500 a560.a550 a 584 a580 a 600 a 612 a610 a 635 a630 a 660 a 686 a680

a 700 a710 a 737 a 750 a 762 a 787 a 800 a 813 a 825 a 838 a 864 a 875 a 889 a880 a900 a 914 a 940 a 950 a
965 a 975 a980 a 991 a1000 a1016 a1020 a1041 a1050 a1067 a 1092 a1100 a1118 a1120

a1143 a1150 a 1168 a1194 a1200 a1219 a1245 a1250 a 1270 a 1295 a1300 a 1321 a1346

a1350 a1372 a 1397 a1400 a1422 a1448 a1450 a 473 a1499 1500 a1524 a 1549 a1550 a 1575 a1600 a1626 a 1651
a1650 a1676 a1702 a1700 a1727 a1753 a1750 a1778 a1803 a1800 a1829 a1854 a1850

a 1880 a 1905 a1930 a 1956 a1950 a1981 a2007 a2000 a2032 a 2057 a2050 a2083 a 2108 a2100a 2134 a 2159
a2159 a2184 a2210a2200 a2235 a2240 a2261 a2286 a2311 a2300 a2337 a2350 a 2362

a 2388 a 2413 a2400 a2438 a2450 a2464 a2489 a2500 a2540 a2500 a2591 a2600 a2642 等

本产品的材质是氯丁橡胶，用途是机械传动，厚度是8mm，截面形状是梯形，厂家(产地)是浙江三力士