

PVC花纹带皮带+TPU花纹带，三角带，五角带，防滑带

产品名称	PVC花纹带皮带+TPU花纹带，三角带，五角带，防滑带
公司名称	东莞市鹏博盛实业有限公司
价格	面议
规格参数	材质:TPU 用途:防滑,传送 厚度:不限
公司地址	东莞市东城区温塘温周北路王山工业区
联系电话	86-076988778278 13823520195

产品详情

tpu皮带的分类：光面圆带、粗面圆带、三角带、五角带、六角带、七角带、花纹带、t型带、平行带。

1.文字说明：

a、热塑型聚氨酯材料，易于热熔接驳；

b、可加尼龙芯、钢芯；

c、耐温范围-35 至80 ；

d、硬度范围邵氏a硬度80a 至98a ；

e、具有优良的耐屈挠、耐磨、易接驳等特性。广泛应用于纺织、包装、印刷、机械、电子、玻璃、化工、陶瓷等行业。尤其在陶瓷行业，广泛使用在施釉线、抛光线等输送线上；

f、圆带：

圆带规格从直径2mm至30mm；

光带表面光洁度好，色泽鲜艳；粗带表面粗糙，颗粒均匀整齐，手感舒适，适用范围广。

g、三角带：

规格从a-b-c-d-m-z型；

广泛应用于陶瓷行业，耐磨性极佳。

h、五角带、七角带、花纹带的规格包括a、b、c三种；

i、六角带的规格包括c型；

j、平行带的规格包括a、b型。

2.应用：

主要做传动和输送产品用，适用于纺织、服装、食品、包装、印刷、机械、电子、玻璃、化工、汽车、饮料、家具、玩具、造纸等行业。尤其在陶瓷行业，广泛使用在施釉线、抛光线等输送线上。

常用的规格有三角带a、b、c、d、m、z和五角a、b、c、z型皮带，五角皮带多用于生产线的转弯处。

3.三角带、花纹带带规格参数：

规格	宽(mm)	高度 (mm)	花纹高度 (mm)	夹芯	加花纹
a	13	8	3.5	有	有
b	17	11	3.5	有	有
c	22	14	3.5	有	有
d	32	20	3.5	有	有
m	8	4	无	无	无
z	10	6	3.5	有	有

本产品的材质是TPU，用途是防滑,传送，厚度是不限，截面形状是不限，厂家(产地)是东莞，型号是三角带，产品等级是A，形状是三角，五角