

写字楼通道闸 不锈钢摆闸 光合通道闸机 门禁

产品名称	写字楼通道闸 不锈钢摆闸 光合通道闸机 门禁
公司名称	深圳市全无卡停车场设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 出入口机类型:智能摆闸 样式:翼型
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道梅关高速东侧中裕冠工业园A3栋501
联系电话	0755-23568945 18025309180

产品详情

标准304#不锈钢拉丝板外壳，内部构件防腐处理，经久耐用；产品整体运作平稳。

断电后，闸机自动开闸，形成自由进出的无障碍通道，满足消防要求。

精工制作，配置智能感应装置，适用于各种高安全需求的高端场合。

双向或单向受控，配置人性化的led方向指示。

采用6对红外装置或光幕实现防尾随、方向判别、防夹伤、报警功能。

它可以与各式出入控制装置，如：id卡、ic卡、手机sim卡、条码卡、指纹机、掌型仪、人脸识别等多项识别方式集成一体使用。

提供人机界面交互的免费控制软件和开发包协议，方便控制与调试，扩展性强。

配置可靠的安全保护设备，报警设备，通行指示等，集成门禁控制等系统后，可实现通道智能控制和管理。

闸机组成：机箱、机芯、控制板和电源结构：框架结构 /

不锈钢外壳外形尺寸：长1400×宽280×高980（mm）可定制闸机转向：单向 / 双向开闸时间：0.2秒电源电压：输入：ac220v±10%，50hz±4%，输出dc24v、dc12v工作环境：室内、室外(建议配防雨棚)工作温度：-10 ~ 60，相对湿度5%~95%，不凝露通行速度：>40人/分钟工作寿命：500万次通道宽度：500~900mm闸机净重：90kg输入接口：干接点继电器信号，12v电平或脉宽 100ms的12v脉冲信号通讯接口：rs485（距离 1200米）、tcp/ip（可选）

办公场所：商务大厦、政府机关等

科教单位：高等院校、研究所、幼儿园、图书馆、博物馆等

商业服务场所：超市、商务大厦、宾馆、银行、会展中心等

休闲娱乐场所：体育馆、公园、景区、游乐场、休闲会所等

运输站点：汽车站、火车站、高铁站、地铁站、轮渡口、机场等

本产品的加工定制是是，出入口机类型是智能摆闸，样式是翼型，感应类型是刷卡感应，出入方向是单向，适用场所是企事业单位，性能是可锁定，材质是不锈钢，外形尺寸（长*宽）是定制，品牌是无卡，型号是WKS103