

1*32光分路器 厂家直供-插片式分光器 广电专用

产品名称	1*32光分路器 厂家直供-插片式分光器 广电专用
公司名称	深圳市因特光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩镇塘头外贸工业区10栋3楼
联系电话	0755-36813228 18822813551

产品详情

声明：

本公司所有产品出厂前100%经过严格测试，【因特光电】为我司自主品牌，当前外销赚内销，品质第一，价格第二，敬请广大客户放心采购和业界人士前来厂参观指导！

工厂直销

厂家专业定做高端品质单模铠装跳线，om3、om4万兆铠装跳线，防水跳线，防鼠咬跳线，基站防水拉远跳线odc，可根据工程实际需求定制各种长度各种接头的接头（sc/fc/st/lc/mtrj/mu/e2000/sam905/din/mpo/mtp各种高端及进口接头）

plc平面波导型光分路器(plc splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件，与同轴电缆传输系统一样，光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配，这就需要光分路器来实现。是光纤链路中最重要的无源器件之一，是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件，特别适用于无源光网络(ep on, gpon, bpon等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。

主要特点

1. 低损耗
2. 低偏振敏感
3. 一致性好
4. 抗环境变化

应用

光纤通信系统

局域网

catv

测量仪器

光纤传感器

性能指标

结构 configuration	n × 4 n =1,2	n × 8 n =1,2	n × 16 n= 1,2	n × 32 n=1,2
参数				
等级	a等级			
工作波长 (nm)	1310or1550nm或商定波长			
带宽(nm)	± 20nm			
最大附加损耗 (db)	0.40	0.60	0.90	1.20
典型插入损耗(db)	6.25	9.40	12.60	15.8
最大插入损耗(db)	6.6	10.0	13.4	16.8
偏振敏感损耗 (db)	0.2db	0.3db	0.4db	0.5db
一致性 db)	0.8	1.2	1.6	2.0
温度稳定性 (db /)	0.2db	0.3db	0.4db	0.5db
方向性(db)	55 db(60db 2 × 2)			
工作温度()	-20 to +70			
封装形式 e	1裸纤1:900um ; 2 0.9松套或 3.0松套: ; 3尾纤型 I4标准19 机架式			
尾纤长度	0.5米 1米 1.5米或商定长度			
封装尺寸 (mm)	100 × 80 × 10		120 × 92 × 15	140 × 115 × 18

备注：表中参数仅作参考之用，如有数值变动恕不另行通知。