耐油石棉橡胶板 石棉橡胶板

产品名称	耐油石棉橡胶板 石棉橡胶板
公司名称	上海明先橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:石棉橡胶板 用途:耐热 产地/产商:上海
公司地址	上海市奉贤区平安镇四平路６－１５７
联系电话	15900404350

产品详情

用石棉纤维纺织而成的布。由于具有不燃性，燃之可去布上污垢，所以中国早期史书中常称之为“ 火浣布 ”或“ 火烷布 ”。中国对石棉的开采利用较其他各国为早。汉代以前即有关于火浣布的记载，《列子》：“ 周穆王大征西戎、西戎献锟铻之剑、火浣之布。……火浣之布、浣之必投于火、布则火色、垢则布色，出火而振之、皓然凝乎雪。 ”到元代，中国在石棉的开采、石棉布的织制和清洁方面已具有相当高的技术水平。石棉布的品种和规格较多，织物组织有平纹、斜纹和山形斜纹等，织物的重量范围为100～1000克/米2,厚0.4～2.5毫米。石棉布具有良好的耐火隔热性能，常用作汽车、飞机、火车的防火、隔热材料，在制冷设备、焊接工保护服、剧场银幕、消防、炼钢等方面都得到应用。

橡胶石棉板asbestos rubber sheet系用石棉、橡胶、填充料压制的板和片状密封制品。可作为管道法兰、高压容器法兰及各种机械连接面用的密封材料。按配方、性能及用途可分为耐油型、高压型、中压型、低压型、耐酸碱型和绝缘型等类别。使用时一般按要求冲制成各种形状、尺寸的垫片。

橡胶石棉板材质：是以优质中长石棉纤维、橡胶为主要原料压制而成。橡胶石棉板用途：适用于高温高压的水、饱和蒸气、过热蒸气、煤气、惰性气体等介质的设备管道法兰连接处密封衬垫材料。橡胶石棉板耐热度：150-550℃橡胶石棉板工作压力：6.0-10mpa

无石棉板

不含石棉成分的板材的通称.以=无石棉板主要包括:无石棉抄取板,无石棉压缩板,无石棉橡胶板等不含石棉的材料.

本产品的材质是石棉橡胶板，用途是耐热，产地/产商是上海，产品等级是一级，型号是1300*1500，性能是耐热