耐油橡胶板 工业橡胶板 丁晴橡胶板 铺地橡胶板

产品名称	耐油橡胶板 工业橡胶板 丁晴橡胶板 铺地橡胶板
公司名称	东莞市大岭山众合橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶板 颜色:黑色 用途:耐油
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村白泥山北路68号
联系电话	15362870905

产品详情

ali123东莞市大岭山众合橡塑制品厂拥有自己的模具、制品厂，也拥有专门的设计团队，因此在同行业中拥有绝对的优势和竞争力，能满足客户在硅胶、橡胶、塑胶产品上的任何需求，欢迎来料加工、来样加工、来图加工等。目前出口欧美的产品包括有各种创意硅胶u盘，各种手机外壳包括苹果手机壳、三星手机壳、htc手机壳、蓝莓手机壳等及单层耳塞，三层耳塞，硅胶冰格、硅胶手环、硅胶蛋糕模、硅胶厨具、硅胶护套、硅胶生活用品、硅胶礼品、硅胶赠品、硅胶汽车钥匙包、硅胶包、硅胶表带、硅胶按键、硅胶隔热垫、订制硅胶礼品等等。我们以诚信、实力和产品质量获得业界的认可，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。耐油橡胶板主要性能

名 称： 耐油橡胶板性 能： 工作温度为－30℃~80℃；在油类（机油、柴油、汽油、润滑油）介质中工作，具有密封性和抗膨胀性；

耐油橡胶板主要用途

名 称： 耐油橡胶板　规 格： 1~80mm×100~2000mm；

用 途： 耐油材料，作为油漆，油管道密封使用；有油污环境下，室内地面、工作台的铺设。

耐油橡胶板的性能

名 称： 耐油橡胶板规 格： 1~80mm×100~2000mm；性 能： 工作温度为－30℃~80℃；在油类（机油、柴油、汽油、润滑油）介质中工作，具有密封性和抗膨胀性；

耐油橡胶板的参数、特点

名 称： 耐油橡胶板规 格： 1~80mm×100~2000mm；参数： 比重：1.5；扯断力：8mpa；伸长率：300%；硬度：75°±5°；特点： 超宽超长，表面有光泽。

耐油橡胶板包装问题

名 称： 耐油橡胶板规 格： 1~80mm×100~2000mm；包装： 内塑料薄膜，外编织袋；或按客户要求包装。

东莞市大岭山众合橡塑制品厂拥有自己的模具、制品厂，也拥有专门的设计团队，因此在同行业中拥有绝对的优势和竞争力，能满足客户在硅胶、橡胶、塑胶产品上的任何需求，欢迎来料加工、来样加工、来图加工等。目前出口欧美的产品包括有各种创意硅胶u盘，各种手机外壳包括苹果手机壳、三星手机壳、htc手机壳、蓝莓手机壳等及单层耳塞，三层耳塞，硅胶冰格、硅胶手环、硅胶蛋糕模、硅胶厨具、硅胶护套、硅胶生活用品、硅胶礼品、硅胶赠品、硅胶汽车钥匙包、硅胶包、硅胶表带、硅胶按键、硅胶隔热垫、订制硅胶礼品等等。我们以诚信、实力和产品质量获得业界的认可，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。橡胶板主要性能

名 称： 耐油橡胶板性 能： 工作温度为－30℃~80℃；在油类（机油、柴油、汽油、润滑油）介质中工作，具有密封性和抗膨胀性；

耐油橡胶板主要用途

名 称： 耐油橡胶板　规 格： 1~80mm×100~2000mm；　用 途：耐油材料，作为油漆，油管道密封使用；有油污环境下，室内地面、工作台的铺设。

耐油橡胶板的性能

名 称： 耐油橡胶板规 格： 1~80mm×100~2000mm；性 能： 工作温度为－30℃~80℃；在油类（机油、柴油、汽油、润滑油）介质中工作，具有密封性和抗膨胀性；

耐油橡胶板的参数、特点

名 称： 耐油橡胶板规 格： 1~80mm×100~2000mm；参数： 比重：1.5；扯断力：8mpa；伸长率：300%；硬度：75°±5°；特点： 超宽超长，表面有光泽。

耐油橡胶板包装问题

名 称： 耐油橡胶板规 格： 1~80mm×100~2000mm；包装： 内塑料薄膜，外编织袋；或按客户要求包装。

本产品的材质是丁腈橡胶板，颜色是黑色，用途是耐油，产地/产商是东莞