

# 国家达标防静电橡胶板 亚光 亮光 2mm-5mm

产品名称	国家达标防静电橡胶板 亚光 亮光 2mm-5mm
公司名称	广州市黄埔区久贸橡胶制品经营部
价格	面议
规格参数	材质:防静电 颜色:绿色 用途:铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等
公司地址	广东 广州市黄埔区 大基花园4号
联系电话	02082110068 13825188500

## 产品详情

### 产品介绍

防静电胶板（台垫）又叫抗静电台垫，绝缘胶板，主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。金领防静电台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。

- 表面层：电阻 $10^7-9$ ，颜色为绿色、灰色或兰色，可分为亚光或亮光
- 底层：电阻 $10^3-5$ ，颜色为黑色 · 静电散除时间： $< 0.5s$
- 规格：10\*0.6m、10\*0.9m、10\*1.0m、10\*1.2m

参数 1. 拉伸强度：3.6mpa 2. 断裂伸长率：188%

3. 撕裂强度（直角形）：20.6kn/m

4. 回弹性（试样由6层片材迭合）：14%

5. 冲击脆化温度（无切口）-250c：无破坏

6. 压缩永久变化率 700cx22h. 压缩 25%: 17.9

特点 防静电胶板主要用抗（导）静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。表面层为约 0.5mm 厚的耗散静电层，底层为约 1.5mm 厚的导电层。常用为 2mm

双层复合结构。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成。

### 适用范围

电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等用，且适用于不同条件、不同环境的需要。

特性：

释放人体静电，使人体与台面上的 esd 镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位 使静电敏感器件 (ssd) 不受静电放电现象产生的干扰，从而达到静电防护的效果 有效缓冲，避免器件受损。本产品不含 s、hg、nh<sub>3</sub><sup>+</sup>、pb 等有害物质。柔软度:软，反弹力强,有韧性。产品无论在寒冷的北还是在温暖的南方使用,它都能保持它的柔软度，平整度,( 铺在地面，台面很平整不会四角翘 )。

规格

产品宽度:0.5m、0.6 m、0.8m、0.9 m、1.0 m、1.2 m、1.35 m、产品长度：10米、特殊可以定做

本产品的材质是防静电，颜色是绿色，用途是铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等，产地/生产商是广州