

浙厂家生产批发挤塑板 屋面保温板地暖保温板隔热板 挤塑板

产品名称	浙厂家生产批发挤塑板 屋面保温板地暖保温板隔热板 挤塑板
公司名称	浙江建华五金机电市场焱森五金经营部
价格	面议
规格参数	长度:2 (m) 厚度:20 (mm) 每件重量:1 (kg)
公司地址	拱墅区沈半路2号 (浙江建华五金机电市场南区16号17号)
联系电话	86-0571-28037106

产品详情

浙江建华五金机电市场焱森五金经营部

联系人：李丽丽

联系电话：18329142267

qq：307066099

产品特点：

1、轻质高硬度的厚板

xps挤塑板具有极其特殊的结构，完全的闭孔发泡使封闭的泡孔形成轻质、均匀的蜂窝状结构造成轻质高强度。非常方便搬运，而且切割容易、固定简单。

2、绝佳的隔热保温性

具有高热阻、低线性膨胀率的特性，是良好的隔热保温材料。普遍适用于公寓、大楼、厂房等建筑物的隔热保温，可以减少自然资源的消耗，并增加居住的舒适性。

3、极高的抗压强度

由于xps挤塑板的结构形成均厚的蜂窝壁紧密相连且壁间无缝隙，所以即使将其用载人或泊车平台，也能满足要求。

4、极低的吸水性

具有完全的闭孔式结构，正反面都没有缝隙，使漏水、冷凝和冰冻、解冻循环等情况所产生的湿气无法渗透，吸水性极低，使用权板材的性能可达到持续稳定的发挥。

5、出色的抗湿防潮效果

可有效地阻绝地气的渗透，在高温情况下，能够有效地产生防潮的效果。另外，用于防潮地板内部阻绝物，保护建筑物免于湿气的破坏。

6、低廉的成本

使用xps挤塑板，可以使建筑工的成本大大降低，而且加工和运输都十分方便，间接使用成本也很低。

本产品的长度是2（m），厚度是20（mm），每件重量是1（kg），用途是保温隔热吸音，最大幅度是1.2（m），材质是塑料