

3MAU-2190导电胶带|3M导电胶膜

产品名称	3MAU-2190导电胶带 3M导电胶膜
公司名称	上海常祥实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:3M 树脂类型:1 型号:AU-2190
公司地址	上海闵行沁春路707号2号楼
联系电话	86-02154830212 13916877345

产品详情

3m导电布|3m导电胶膜|3m导电胶带

上海常祥实业有限公司是3m顶级授权经销商，全面代理3m导热胶带、3m导热垫片、3m光学胶oca、3mv hb胶带、3m汽车胶带、3m泡棉胶带、3m封箱胶带、3m美纹纸胶带、3m绝缘电工胶带、3m太阳能胶带/b bf/epe、3m风能胶带/喷胶、3m光学胶带、3m导电胶带、3m铜箔胶带、3m铝箔胶带、3m导电布胶带、3m吸波材料、3m氟橡胶/氟树脂、3m电子氟化液、3m氟化学品、3m载带、3m盖带、3m贴膜、3mar/ag膜、3m防窥片、3m汽车级增亮膜/偏光片/反射片。

3m cef-3是3m一款高性能的单面导电布胶带，由cu/ni的聚合物织物和导电压敏性丙烯酸类胶粘剂构成，具有阻燃性能，镀cu/ni的聚合物织物为产品提供了优异的成型性，适于平面、曲面及线束包裹等应用，且具有良好的导电性能和胶粘性能，提供可靠的导电连接、接地、屏蔽功能，ul510阻燃等级，提供更可靠的防火阻燃功能，离心纸供货，模切加工更加方便，3m cef-3可以应用于各类电子产品及电子元器件的屏蔽盒接地，应用于在高频信号线等具有干扰性连接敏感源的线束，是一款综合性能优异的高性能导电布胶带；

3m cef-2b单面黑色导电布胶带，为镀cu/ni黑色聚合物织物和导电压敏性丙烯酸类胶粘剂构成，黑色表面，具有遮光效果，适用于对颜色有要求的应用场合，镀cu/ni的聚合物织物，质地柔软，成型性好，不仅适于平整表面应用场合，而且适用于包裹及不平整表面应用，良好的导电性能，能够有效地利用在电磁屏蔽、接地、静电泄放等场合，3m cef-2b在很多场合可以同金属箔胶带互换使用，应用于各类电子设备、组件中，为其提供接地、屏蔽、固定等功效。柔软的导电聚合物织物基带，可靠的、良好的导电性的压敏胶提供了优异成型性及可靠的粘结性能。黑色的布基基带涉及提供了有效地遮光性，为对颜色有要求的应用提供更加合适的解决方案；

3m cn3190是单面格纹导电布胶带，防撕裂性能优于平纹布功能，由镀有cu/ni的聚合物织物和导电压敏性丙烯酸类胶粘剂构成，其应用场合同其他导电布胶带类似，亦可在很多场合同铜箔、铝箔胶带等互换应用，为各类电子设备、组件提供接地、屏蔽解决方案，亦可在布的类型上为客户提供具有格纹效果选择方案；此外，可以有效地减少组装操作过程中可能发生的撕裂，及模切过程中的拉丝现象，优异的粘

性和导电性能保证良好使用功能，是一款优异的导电布产品；

其他型号包括：3m au2190单面金导电布胶带、9725/9780/7769系列双面丙烯酸导电胶带、9703/9709系列丙烯酸导电膜、9720、7751、9703、9705、9706、9707、9709、9709s、9709sl、9723、9713、9719、9712、cef-1l、cef-1b、cn-3190、cef-2、cef-2b、cef-3、au-2190、cef-8、cn-4190、cef-6r、cef-6、7769、9764(双面粘性不同)、9780(双面粘性不同)、cn-4490、7761、9725、7763、9732、7765、9760(双面粘性不同)、cn-4950d(双面粘性不同)

本产品的品牌是3M，树脂类型是1，型号是AU-2190，粘合材料类型是1