

# EAW3705单组份环氧型导电银胶，LED导电银胶

产品名称	EAW3705单组份环氧型导电银胶，LED导电银胶
公司名称	南京宇越材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宇越 树脂类型:环氧 型号:EAW3705
公司地址	南京市鼓楼区新模范马路5号综合实验楼B506室
联系电话	025-84201126 18013840705

## 产品详情

### eaw3705 单组分环氧导电银胶

#### 一、概述

该产品为单组分导电银胶，具有优异的导电性能，通过基体树脂的粘接作用把导电粒子结合在一起，形成导电通路，实现被粘结材料的导电粘接。导电胶工艺简单，易于操作，可提高生产效率。使用导电胶可代替铅锡焊接，实现导电连接

项目	单位	指标	测试方法
外观		银色膏状	目测
粘度	mpa · s ( 25 )	13000~15000	gb/t 2794
固化条件	hr ( 150 )	1	gb/t 1728
导热系数	w/m · k	4.2~5.0	gb/t 3399
体积电阻率	· cm	103~104	四探针
工作温度		-55~+200	进行3次循环，胶块不应开裂，导热系数和体积电阻率仍符合要求

#### 二、干燥时间：

在温度150 下，完全固化时间1h。

#### 三、注意事项：

1.按本公司提供的操作指导书要求操作。

2.胶液均不可入口，粘在皮肤上请及时用肥皂清洗。若不慎进入眼睛时，请及时用清水清洗，必要时要到医院诊治。

3.操作场所应注意通风。

四、保存：

请存放于阴凉干燥之场所

五、产品保质期

室温下存储期为3个月，0℃以下存储期为6个月

六、包装：

5g/支、10g/支、100 g/支

本产品的品牌是宇越，树脂类型是环氧，型号是EAW3705，粘合材料类型是电子电器，线路板，触摸屏等