

# 大口径钢丝缠绕胶管/两头法兰排吸胶管/油田专用高压胶管

产品名称	大口径钢丝缠绕胶管/两头法兰排吸胶管/油田专用高压胶管
公司名称	景县兴达金属软管橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 壁厚:2-12 公称外径:2-2000
公司地址	中国 河北 衡水 景县 景州镇北门里
联系电话	86 0318 7760222 13633282718

## 产品详情

服务热线：13633282718

夹布胶管系列：

1.结构：夹布输送胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层和外胶层组成。

夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。

2.特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点；胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。

3.用途：各类型夹布输送（或吸引）胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，产品结构合理、质量优良、坚固耐用，是一种用来输、吸（负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

4.通用夹布胶管技术参数：

夹布胶管参数									
内径（mm）		工作压力			对应爆破压力			胶管长度	
公称尺寸	公差	（mpa）			（mpa）			尺寸（m）	公差（mm）
13	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
16	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
19	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
25	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
32	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200

38	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
51	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
64	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
76	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200

#### 吸引胶管参数

内径 (mm)		夹布层数		螺旋钢丝直径 (mm)	管接头长度 (mm)		胶管长度	
公称尺寸	公差	(层)			尺寸	公差	尺寸 (m)	公差 (m)
38	1.2	2	3	2.0	75	10	10	150
51	1.2	3	4	2.6	100	15	10	150
64	1.5	3	4	2.6	100	15	10	150
76	1.5	4	5	2.6	100	15	10	150
89	1.5	4	5	3.2	100	15	10	150
102	2.0	4	5	3.2	125	20	10	150
127	2.0	5	6	3.2	125	20	10	150
152	2.0	5	6	4.0	150	20	10	150
203	2.5	6	7	5.0	200	25	10	150
254	2.5	7	8	5.0	200	25	10	150
305	2.5	7	8	5.0	250	25	10	150

1、输水胶管：适用于一般输水，在-20 --45 环境下使用。2、空气胶管：适用于输送压缩空气和惰性气体，在-20 --45 环境下使用。3、耐油胶管：适用于输送常规石油，在-20 --45 环境下使用。4、耐热胶管：适用于输送100 以下的水。5、耐稀酸碱胶管：输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，在-20 --45 环境下使用。6、喷沙胶管：适用于金属表面作风压喷沙除锈及打磨用。7、吸排水、油胶管：工作压力1.0-1.5mpa (4倍安全系数)

5.特种性能胶管：

#### 特种橡胶软管性能及用途

产品名称	内径(mm)	性能及用途	备注
蒸气胶管	6-76	输送170。c以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35mpa,热水0.8mpa	
输吸油胶管	6-152	常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2mpa	也可
输吸食品胶管	16-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8mpa	
输酸、碱胶管	19-203	常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7mpa	输送层可
耐磨喷砂胶管	19-76	风压喷砂用软管,工作压力为0.6mpa	水泥
水箱弯管	25-102	机车水箱输水用	
钻探胶管	51-102	耐压、耐磨、耐油，用做钻井机鹑劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30mpa	两端
尼纶线缠绕吹氧胶管	51-127	纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5mpa 也可采用钢丝纺织扣压式,工作压力可达8mpa	两端
排（吸）泥胶管	196-900	挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5mpa	根据
制孔胶管	25, 32, 40	桥梁公路等工程建筑制孔用,承受拉力为1.5-2.30kg/根	外层

注：本厂制作的夹布胶管最大口径为1200mm，欢迎来人来电咨询洽谈，委托设计制作异型胶管。

### 夹布钢丝吸引胶管

1.结构：夹布胶管是由内胶层，单层或多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。 2.特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点。胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。 3.用途：各类型夹布钢丝吸引胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，产品结构设计合理、质量优良、坚固耐用，是一种用来输吸（负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。 4.种类： 13-305mm夹布耐油胶管，输水、空气用夹布胶管，耐高温蒸汽夹布胶管，耐磨喷砂用夹布胶管，耐稀酸(碱)夹布胶管及输送特殊介质用夹布胶管等.夹布增强胶管设计压力为5-10kg/cm<sup>2</sup>， 25以下最长可达百米， 32以上定尺为4-20m，设计压力为3-7kg/cm<sup>2</sup>。如需要加大压力可加帘子线编织与外加金属螺旋丝。 5.可根据要求定制相应压力各规格胶管，大口径管及异型管，伸缩管，弯管，纯胶管等。

### 夹布输送胶管

1.结构：夹布胶管是由内胶层，单层或多层夹布缠绕层和外胶层组成。 2.特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点。胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。 3.用途：各类型夹布胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，产品结构设计合理、质量优良、坚固耐用，是一种用来输送（正压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。 4.种类： 13-305mm夹布耐油胶管，输水、空气用夹布胶管，耐高温蒸汽夹布胶管，耐磨喷砂用夹布胶管，耐稀酸(碱)夹布胶管及输送特殊介质用夹布胶管等.夹布增强胶管设计压力为5-10kg/cm<sup>2</sup>， 25以下最长可达百米， 32以上定尺为4-20m，设计压力为3-7kg/cm<sup>2</sup>。如需要加大压力可加帘子线编织与外加金属螺旋丝。 5.可根据要求定制相应压力各规格胶管，大口径管及异型管，伸缩管，弯管，纯胶管等。

本产品的材质是天然橡胶，壁厚是2-12，公称外径是2-2000，颜色是黑色，用途是输送水、油、气等流体介质，产商(产地)是河北景县