

大口径钢丝缠绕胶管/两头法兰排吸胶管/油田专用高压胶管

产品名称	大口径钢丝缠绕胶管/两头法兰排吸胶管/油田专用高压胶管
公司名称	衡水利阳橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 壁厚:2-12 公称外径:2-2000
公司地址	景县杜桥镇王吾庄村南
联系电话	0318-8025877 15175869983

产品详情

大口径胶管

产品结构：

大口径胶管由内胶层、中胶层、
、
、
层钢丝编织层和外胶层组成。

产品用途：

大口径胶管适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等，以实现流体高压输送或液压动力传递。

夹布胶管

一、结构：夹布输送胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层和外胶层组成。夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。二、特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点；胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。三、用途：各类型夹布钢丝输送（或吸引）胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，产品结构合理、质量优良、坚固耐用，是一种用来输、吸（负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

夹布胶管参数

内径 (mm)		工作压力 (mpa)			对应爆破压力 (mpa)			胶管长度	
公称尺寸	公差							尺寸 (m)	公差 (m m)
13	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
16	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
19	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
25	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
32	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
38	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
51	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
64	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
76	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200

产品名称	内径(mm)	性能及用途	备注
蒸气胶管	6-76	输送170。c以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35mpa,热水0.8mpa	
输吸油胶管	6-152	常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2mpa	也可
输吸食品胶管	16-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8mpa	
输酸、碱胶管	19-203	常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7mpa	输送布层
耐磨喷砂胶管	19-76	风压喷砂用软管,工作压力为0.6mpa	水泥
水箱弯管	25-102	机车水箱输水用	
钻探胶管	51-102	耐压、耐磨、耐油，用做钻井机鹅劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30mpa	两端
尼纶线缠绕吹氧胶管	51-127	纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5mpa也可采用钢丝纺织扣压式,工作压力可达8mpa	两端层
排（吸）泥胶管	196-900	挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5mpa	根据
制孔胶管	25，32，40	桥梁公路等工程建筑制孔用,承受拉力为1.5-2.30kg/根	外层

本产品的材质是天然橡胶，壁厚是2-12，公称外径是2-2000，颜色是黑色，用途是输送水、油、气等流体

介质，产商(产地)是河北景县