

长期订做 实验室通风柜 天津

产品名称	长期订做 实验室通风柜 天津
公司名称	天津思德赛斯仪器设备有限公司
价格	14500.00/个
规格参数	品牌:天津 类型:实验室用通风柜 型号:1500mm*800mm*2350mm
公司地址	天津市河北区华光路56号
联系电话	86 022 86322079 13821015123

产品详情

品牌	天津	类型	实验室用通风柜
型号	1500mm*800mm*2350mm		

根据美国kewaunee和fisher hamilton两大公司通风柜生产原理进行研发设计，规格尺寸：
1500mm*800mm*2350mm。

一、材质：

1.外壳材质为：1.5mm厚鞍钢产优质镀锌冷轧板，经喷砂、除锈、酸洗、表面磷化、内质烘干、机械抛光等多道工序处理后，外部环氧树脂喷涂，拥有良好的耐酸碱腐蚀性，表面光滑，防水、防爆、抗冲击。涂层厚度为0.5mm，附着力达到gb/t9286-98标准。

2.操作台面：

12.7mm美国富美家（formica）实芯理化板台面，四周做收水边沿，因其具有抗化学腐蚀（耐149种酸碱试剂）、耐高温（耐温性能在150度左右）、耐水、抗菌、耐辐射热、易清洁保养，耐刮磨、耐冲击等特性。

3.内衬板及导流板均采用美国威盛亚6mm实芯倍耐板，防腐、阻燃、防水、抗划痕，表面光滑，通风柜内设三位排风孔，能够及时彻底排除有害气体。内衬板及导流板固定铆钉外装自行开发设计的密封扣，美观大方起到防腐、防水作用。

4.无框式透视窗采用后置式平衡系统，带有轴承设计的配重滑轮使视窗开启

更加坚固和滑动自如，视窗采用6mm安全钢化玻璃，防爆性能良好。配重悬吊钢索，采用pvc包覆钢索。

5.采用触摸式面板，电源插座采用飞雕118系列6孔万用插座，适用欧标及国标插头，电机开关及指示灯均为国产名牌产品，漏电保护采用国产知名品牌，双配照明，采用30w*2国产知名品牌日光灯，工作面亮度标准为450lux。

二、通风柜通风数值：

通风柜较为合理的风速一般为0.5米/秒，在此风速下，1.5米通风柜开启视窗面积约为1m²，排风量为1500-1800m³/h。