

尼龙袋内外袋茶叶包装机 MD-160尼龙袋三角包茶叶包装机

产品名称	尼龙袋内外袋茶叶包装机 MD-160尼龙袋三角包茶叶包装机
公司名称	四川铭典自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 功能:充填,灌装,打包,杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,拆卸,包装辅助,堆码,裹包,集装 品牌:铭典
公司地址	成都市青羊区工业集中发展区西区2号地块第C2栋13号房屋
联系电话	18780283258 18328673428

产品详情

售后服务

- 1.设备的安装、调试；现场操作维护培训
- 2.一年免费保修服务；终身的维护服务
- 3.专业的工程师电话技术支持；不定期收集客户反馈
- 4.高效快捷的客户响应：省内24小时，省外48小时快速服务承诺！

四川铭典三角立体袋泡茶优点

不同于传统的四方包滤纸袋泡茶其比传统的滤纸有如下突出功能和好处：

能包出立体效果，有空间让茶叶：原片茶、花草茶、人参茶、果颗茶等充分展开，渗出味来；

能多次冲泡、久泡，充分利用原片茶叶；

出味速度快；

超音波无痕封口，塑造高品质感袋泡茶形象；

透明，生产商可以明码标价，消费者可以清楚地看到包装料，消除消费的高价疑问，让其消费得明明白白；

包装通过高规格食品认证，安全卫生。

四川铭典三角立体袋泡茶包装材料

四川铭典公司在三角立体袋泡茶包装材料方面走在世界的最前线，其高品质无纺布和高透明感pet纱的超音波封口材料能更加充分地体现出茶的好品质：

1、标签公用版面：

2、材料常用规格：

	类型	主要规格	成品尺寸	材料宽度	填充量（参考）	标长（cm）
四角袋		140 × 43p	70 × 43	140	2g	17
		140 × 51p	70 × 51	140	3g	17
		160 × 58p	80 × 58	160	5g	17
三角袋		120 × 50p	50 × 50 × 50	120	2g	13.5
		140 × 58p	60 × 60 × 60	140	3g	17
		160 × 65p	70 × 70 × 70	160	5g	17

注：p表示包材上每个标签之前的中心间距，上述单位均为mm

3、不同材料特性：

半透明无纺布和可降解无纺布萃取性(图)：

透明材料：pet纱&可降解纱

ohki无纺布普通滤纸

4、材料技术参数：

项目	重量 (g/m ²)	厚度 (μm)	张力强度 (kgf/15mm)		透气度 (cc/cm ² .sec)	可降解性	走机性能	
			t	y			热封	超音波封
1206a	18	70	20.4	3.8	400	-	可	可
k41104pla	15	70	11.6	3.0	650	可	可	可
pet纱	21	80	32.5	32	6240	-	-	可
可降解纱	29	110	65.0	66.0	3200	可	-	可

md-160三角袋茶叶包装机

适用于：绿茶、红茶、花茶、保健茶、中药茶、颗粒等。

功能：1.用于平面包装、三角立体包装等产品，只需单键即可

轻松切换平面包装、三角立体包装二种包装型式

2. 包装能力达3000袋/小时（实际能力根据物料特性而定）。

3. 该机器可使用带线带标签的包装卷膜。

4. 精密转盘式计量下料方式可以很容易在变换填充物；根据物料特性可配置电子称计量下料方式；

5. 触控人机面板，欧姆龙plc控制器，采用松下双伺服马电机制袋，提供完整设定功能，可依照需求调整多项参数，提供使用者最大操作弹性。

6. 主马达保护装置（循环超时）

7. 包装材料张力自动调节装置

8.故障自动报警并自动停机。

四、技术参数/technical data

项 目/item	内 容/content
包装速度/capacity	30--50包/分钟 具体视包装膜质量及物料的特性确定30-50bags/min (determined by packing material)
计量精度/filling precision	± 2% (取决包装原物料不同 , 而有差异) (determined by packing material)
制袋尺寸/bag size	60-80 (w) *40-80 (l) mm
包装膜宽/packing film	120mm、140mm、160mm
制袋形式/sealing type	包装材料用卷膜 , 机器自动制袋为三角锥形袋及扁平袋
计量范围/filling range	2-10ml (实际根据物料特性而定)
薄膜厚度/film thickness	0.04-0.06mm
包装材料/packing material	尼龙、聚酯网布、无纺布、可超声波封口的材料 nylon,polyester net non-woven fabrics,.ultrasonic sealing materials
放卷外径rolled outer diameter	400mm
放卷纸芯内径rolled paper core inside diameter	76mm
整套耗气量/air consumption	0.6mpa 0.4m ³ /min
整套设备总功率/total power	2.2kw
电源/power	单相/single 220v 50hz
空压机/air compressor	不小于1立方less than 1 cube
整套设备总高/dimension	780 × 940 × 1800mm

本产品的加工定制是是 , 功能是充填,灌装,打包,杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,拆卸,包装辅助,堆码,裹包,集装 , 品牌是铭典 , 型号是MD-160 , 电压是220 (V) , 功率是200 (Kw) , 包装膜宽是180 (mm) , 制成袋尺寸是180 (mm) , 包装速度是30-50 (袋/分钟) , 重量是350 (kg) , 外形尺寸是780 × 940 × 1800 (mm) , 包装材料是尼龙PET纱可降解 , 包装类型是袋 , 自动化程度是全自动 , 适用对象是碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,化妆品类,清洁、洗涤用品,谷物,茶叶 , 适用行业是食品,化工,家纺,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品 , 物料类型是颗粒 , 售后服务是一年保修,终身维护 , 规格是780 × 940 × 1800mm