

手机微跌落试验机,可上门试验

产品名称	手机微跌落试验机,可上门试验
公司名称	深圳市鑫衡森贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:XHS 型号:XHS-WD256 类型:手机跌落试验机
公司地址	深圳市光明新区公明镇李松荫第一工业区129号4栋2楼B区
联系电话	0755-27649204 18814491900

产品详情

手机

概述：本机可适用于手机、电话机听筒、对讲机、mp3、cd、电子词典等小型电子消费类产品作重复跌落测试，桌面微跌落试验机模拟日常生活中对手机抗跌可靠性的一种试验仪器，在不同高度跌落对手机的外壳、屏幕、内部的电子零件抗跌抗震性能的测试。

在检测被测的产品时，建议开启被检测的产品，从而简单、容易的观测被测产品的性能。

动作原理：升降气缸带动上夹具（气手指）下降将产品夹住，上升，松开气手指，手机成自由跌落运动，此时双动气缸伸缩将手机推至上夹具能夹住之位置，升降气缸带动上夹具（气手指）下降将手机夹住，上升，松开气手指，手机成自由跌落运动，如此反复直至设定次数。
特点：

- 1、 可设定次数自动停止。
- 2、 跌落表面材料：铝，厚度为12mm。跌落处采用四个复位气缸。提示功能：能设定按键次数定值，可自动停止测试。
- 3、 本机采用日本smc无杆气缸作为手机提起、跌落驱动源，配以精密双动气缸作归位动作，耐久使用；能实现手机等产品反复跌落，以检测产品由一定高度落下之耐冲击性；由于采用气动组件及专制控制方式，极大地提升测试速度和一致性；采用高品质液晶触摸式控制屏+plc可编程控制器作动作程控；独立计数，到达设定次数自动停止测试。

主要技术参数：

- 1、测试工件数：2（手机规格：长-140mm，宽-140mm，厚-35mm）
- 2、测试周期：10-35次/分钟触摸屏可调
- 3、跌落方式：模拟自由落体，连续跌落
- 4、驱动方式：电动/气动驱动方式
- 5、跌落高度：20—350mm（触摸屏自行调节）

6、材料要求：

a、跌落接触材料：绝缘电木胶板

b、落进周边材料：内壁贴1mm软胶皮（需根据客户要求自行增加硅胶片）

7、报警功能：计数值到将报警及停机

8、工作电压：220vac 50hz

9、机器尺寸：l650*w480*h660mm

10、机器重量：30kg

主要配置：1、触摸屏：1个、plc：1个、主机2、上升、下降气缸：1套（smc）3、夹持推进气缸：8个（smc）4、机械手指：2个（smc）

微跌落试验机 手机微跌落试验机

本着诚信为本，服务至上的经营理念，得到广大客户的认同与认可，我司得以不断壮大。我司于2008年5月取得德国uv-design能量计中国总代理、2009年月10月取得韩国三星手机公司抛光机中国的总代理，

涂装手机检测

德国rosler振动磨擦试验机和磨料，norman纸带磨擦机和纸带，美国taber耐磨耗试验机和耗材，德国apg试验机和纸带、酒精耐磨试验机，手机翻盖，滑盖，钢球跌落，手机划圆划角，按键寿命等各种试验机。手机滚筒试验机，日本orc uv辐射能量计，美国eit能量计，瑞士丝网张力计，日本张力计，德国byk百格刀，仪力信、尼克斯，美国狄夫斯高、日本凯特等品牌、产品包括各种磨擦机、膜厚计、铅笔硬度计、百格刀、色差计、光泽度计、比重杯、细度计、粘度计、对色灯箱、湿膜计、盐雾机等涂装检测仪器。我公司还自己生产各种设备，仪器的主要运用于涂装一块，

环境设备：

uv老化加速试验机，恒温恒湿机，冷热冲击度试验箱，淋淋雨试验箱，盐雾试验箱等设备,请随时欢迎来我司指点考察

根据市场调查:现在国内大量使用韩国美国日本等测试耗材,为了满足广大客户的需求,我司大备有各国各种测试耗材,包括有,防晒箱,油性笔,电工胶布,橡皮条,胶纸,ph7/4.工业盐等,请客户来电咨询.

选择鑫衡森,

我们将成为您永久的合作伙伴,以最优质的产品,最真诚的服务,最合理的价格,成为您永远的朋友

本产品的品牌是XHS,型号是XHS-WD256,类型是手机跌落试验机,跌落高度是20-350(mm),试件最大重量是0.5(kg),试件最大尺寸(L×W×H)是140*140*35(mm),冲击面板尺寸(L×W×H)是160*160*50(mm),电机功率是1(KW),重量是30(kg),电源是220(V\A),单臂式托架中心距是50(mm),用途是小型电子消费类产品作重复跌落测试,试验台外形尺寸是L650*W480*H660(mm),试验方式是程序控制,加工定制是否,别名是手机微跌落试验机