

单臂包装跌落试验机 大量供应电子产品包装跌落试验台

产品名称	单臂包装跌落试验机 大量供应电子产品包装跌落试验台
公司名称	宁波高新区得乐仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DL 型号:DL-315 类型:包装件跌落试验机
公司地址	宁波高新区清水桥路21号
联系电话	86 0574 87915436 13008904779

产品详情

单臂跌落试验机一、用途：本机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况，及评估运输搬运过程时耐冲击强度。[适用标准]iso 2248 jis z0202-87 gb/t4857.5-92二、特征1．试验品放置于单翼平台上；2．选定好一定的放置方式：一角、三棱、六面方式使之固定；3．设定落下高度，可在尺标刻度上简单设定；4．确定好高度后，施放电磁阀，试件产品在瞬间离开臂翼自由落下。三、适用对象1．电子产品包装跌落；2．塑胶产品包装跌落；3．玩具产品包装跌落；4．其它成品包装跌落等。四、特点：本机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能精确地给出产品跌落高度，与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。本机采用单臂双柱结构，具有电动复位、电控跌落及电动升降装置，使用方便；独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置，可方便地放置产品，跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5°。五、主要技术参数

跌落高度范围：300~1500mm试验方式：面、棱、角全方位跌落高度设定指示：led数显高度显示精度：设定值的2%最大载重：60kg测试空间：800×800×800mm跌落角度误差：5°电机功率：1/2hp机台尺寸：1700×1200×2350mm机台重量：60kg

本产品的品牌是DL，型号是DL-315，类型是包装件跌落试验机，跌落高度是300-1500（mm），试件最大重量是60（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是800*800*800（mm），加工定制是是