

元旦大促销各种型号管道封堵气囊 桥梁气囊胶质好弹力大超低价格

产品名称	元旦大促销各种型号管道封堵气囊 桥梁气囊胶质好弹力大超低价格
公司名称	枣强县顺源桥梁配件厂
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 形状:圆柱 直径:50mm—3000mm
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	86-03188051988 18831862622

产品详情

产品介绍

管道封堵气囊利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内通过充气膨胀对水流进行快速阻断，达到无渗水的目的。

此信息中的价格没有标准，具体价格请咨询客服!!!谢谢您的配合!

产品图片

如何使用

1、准备：先将橡胶闭水堵充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用打气泵向橡胶闭水堵充气，气压不得超过0.15map，检查气囊是否漏气。

2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好（一般是0.25mp）。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因：

（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

（2）以免管道封堵器向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵器会被打破。

（3）对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。

（4）各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。

5、在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。

6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。

用途说明

库存图片

公司介绍

公司大型设备一览

企业证书

枣强县顺源桥梁配件厂，坐落于橡胶之乡河北衡水，本公司专业生产充气芯模、管道封堵器、橡胶支座、止水带、伸缩缝、闭孔泡沫板等橡胶制品。本公司拥有专业技术人员，拥有专业机械设备，蒸气锅炉、密闭式密炼机、开放式炼胶机、四辊压延机、大型平板硫化机。拥有高级焊工设备及专业焊工队伍。

我厂根据市场要求，不断增加新产品、新品种、新技术的研发与运用，从生产到服务领域实施严格的质量标准管理，我厂始终遵循诚信原则，与众多客商建立了长期的合作关系，本厂生产的产品畅销省内外市场，深受客商的青睐。

您的满意是我们努力的方向，希望能够成为您的最佳业务合作伙伴！

全国统一销售热线：400—6098—306

手机：18831862622

qq：18831862622

传真：0318-8051988

联系人：郑经理

公司邮箱：zqshunyuan@163.com

公司网址：www.zqshunyuan.com

公司地址：河北省衡水市枣强县东环北路

此信息中的价格没有标准，具体价格请咨询客服！！！！

售后说明

1、物流运费说明

2、在线下单

3、在线支付

4、退换货政策

5、发票制度说明

本产品的材质是天然橡胶，形状是圆柱，直径是50mm—3000mm，使用压力是0.06MP