

电容器专用薄膜 电容器薄膜电工薄膜

产品名称	电容器专用薄膜 电容器薄膜电工薄膜
公司名称	安徽赛福电子有限公司
价格	面议
规格参数	用途:电容器薄膜电工薄膜 厂家(产地):安徽赛福电子有限公司 厚度:3~12mm
公司地址	铜陵市 狮子山经济开发区 栖凤路1771号
联系电话	86-5626863178

产品详情

电容器专用薄膜

产品：

边缘加厚锌铝金属化聚丙烯薄膜

锌铝金属化聚丙烯薄膜

铝金属化聚丙烯薄膜

铝金属化聚酯薄膜

锌铝金属化聚酯薄膜

边缘加厚锌铝金属化聚酯薄膜

卷芯：

材质：塑料

宽度：膜宽度偏差 $\pm 0.2\text{mm}$

内直径： $75\text{mm}+1.0\text{mm}/-0.5\text{mm}$

卷的外直径

分切宽度4.0mm以上: 155+6/-15mm

分切宽度10.0mm以上: 180+8/-18mm

分切宽度25.0mm以上: 240+10/-20mm

分切宽度50.0mm以上: 320+10/-40mm

膜卷：

膜缠绕在坚固的卷芯上，金属化层朝内

卷可以做到指定的外盘径

膜松的那头会贴上贴纸

卷通常是成对包装。

卷与卷之间会用塑料泡沫隔开以保护电极

包装：

内包装：

小卷用塑料袋包装，抽真空后放干燥剂热封

塑料包装袋外贴标签标明型号，厚度，宽度，留边宽度和电阻

外包装：

塑料袋外面用纸箱装

纸箱外面打木箱或者加固箱

储存：赛福膜应该按原包装保存直到使用之前。温度应该控制在5~35 ° c,湿度少于85%rh.暴露在潮气中，这金属化层可能很容易被氧化。因此，包装打开后，膜卷应该尽快使用。建议打开包装的膜卷应该保存的温度条件是15~25 ° c，湿度少于60%rh.赛福膜在原包装内密封，储存如上所述根据下列条件保证铝金属化薄膜：从交货期日后12个月
锌铝金属化薄膜：因为锌相当不稳定，储存的期限取决薄膜的方块电阻
小于等于10 / :6个月（从交货期日开始，如7.5 / ）
10到15 / :3个月（从交货期日开始）
15 / 以上:1个月（从交货期日开始，如65 / ）

注：

本公司同时批量生产：中、双留边，双面镀，安全膜，小规格，高方阻膜等特种膜。

具体请电话13305620325

本产品的用途是电容器薄膜电工薄膜，厂家(产地)是安徽赛福电子有限公司，厚度是3~12mm，生产工艺是双向拉伸，颜色是白色