

## /兴达/背贴式橡胶止水带（ ）

产品名称	/兴达/背贴式橡胶止水带（ ）
公司名称	景县兴达金属软管橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	材质:多种【厂家直销】根据客户需要可定做 厚度:多种【厂家直销】根据客户需要可定做 截面形状:多种【厂家直销】根据客户需要可定做
公司地址	中国 河北 衡水 景县 景州镇北门里
联系电话	86 0318 7760222 13633282718

## 产品详情

服务热线：13633282718

### 止水带

橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼，混炼，压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、p型、r型、u型、z型、乙型、t型、h型、e型、q型等。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45 -+60 。当温度超过+70 ，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。

### 分类

止水带按材料分为橡胶止水带、塑料（pvc）止水带、钢板止水带、橡胶加钢边止水带。

### 钢板止水带

主要设置在分部施工缝处,以增加两次混凝土施工结合面积,主要来满足施工缝防水要求,应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;

止水带钢板型号是宽300mm,厚3mm的钢板,长度3m1块,材质为q235钢。施工时用对拉螺栓做水平支撑架,确保止水带的垂直度及高程满足设计及规范要求;混凝土浇筑完毕后要及时清理止水钢板上部被混凝土污染部分,防止上部混凝土浇筑时与钢板结合不良;下部施工完毕后,尽早凿毛清理,确保上部施工时混凝土能良好的结合;浇筑上部混凝土前,应用高压气枪或水枪冲洗底部混凝土,清除上部结构施工时散落的灰渣等污染物,在浇筑上部结构混凝土时,首层应该先浇筑2cm左右厚度的同等标号砂浆,一方面润湿先期施工的混凝土表层,起到良好的结合层的作用,另一方面来检查模板支护情况,确保构筑物外观尺寸符合设计及规范要求。设置钢板止水带在一定程度上解决了因为施工工艺水平限制,必须留置施工缝而发生渗漏的问题,但是这种方法也有3方面的不足之处: 由于使用大量的钢板及支撑构件造价高,不经济; 施工工艺较复杂,需分

段焊接止水钢板、支撑结构,在构筑物钢筋结构复杂时安装钢板较困难,下部结构施工完毕后,要清理被污染的钢板; 防渗效果不理想,下部结构浇筑混凝土时经常碰撞钢板,导致其变形移位,混凝土浇筑高程也难以控制,上部结构浇筑混凝土时振捣困难,经常因为漏振而发生渗漏现象

本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封,有效的防止建筑构件的漏水、渗水,并起到减震缓冲作用,从而确保工程建筑物的使用寿命。分类和标记

按制造材质分为: 橡胶止水带(r), 如:天然胶、氯丁胶、丁苯胶等

塑料止水带(p), 如:聚氯乙烯、聚乙烯等