家居装修用入户门 小区进户门 楼盘入户门

产品名称	家居装修用入户门 小区进户门 楼盘入户门
公司名称	永康市伟华五金机械制造厂
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:启亮 材质:金属
公司地址	浙江省永康市下里溪工业基地
联系电话	86 0579 87588029 13858914723

产品详情

1.防盗门

防盗安全门根据其结构的不同，可分为平开式防盗安全门，栅栏式防盗安全门和栅栏式折叠门三种门型。但目前使用在住宅作为分户门的主要是平开式防盗安全门，栅栏式防盗安全门主要是与楼宇对讲电控系统产品配套使用，作为小区或住宅走道的楼宇对讲用门。推拉门主要用于小型商业店铺。 对一般的消费者来说，居民的防盗安全门主要就是平开式防盗安全门。平开门是目前市场上需求量最大的一种防盗门。有些标准称这种门为分户门或进户门，表示这是区分室内室外的一道门。因此，其除了防盗外，还牵涉到保温、隔音、美观等诸多方面。平开门从形式上分为：普通平开门、门中门、子母门和复合门。普通平开门即为单扇开启的封闭门。门中门即有栅栏门和又有平开门的优点，它外门的部分为栅栏门，在栅栏门后有一扇小门，开启小门可作为栅栏门通风等用途，关闭小门作为平开门的作用。子母门一般用于家庭入户门框较大的住宅，即保证平时出入方便，也可让大的家具方便的搬入。复合门也称一框两门，前门为栅栏门，后门为封闭式平开门。 2、安全级别 防盗安全门根据其安全级别可分为a级、b级和c级防盗安全门，其中c级防盗性能最高，b级其次，a级最低，我们现在在商场里看到的大部分都是a级防盗安全门，它比较适合于一般的居民消费者使用。 3、材质 防盗门从材质上主要分为五种：钢质、钢木结构、不锈钢、铝合金和铜质，它们在质量和性能上都各有特点，自然价格也不尽相同。 钢质防盗门：可以说是市场上见得最多、老百姓用得最多的。百姓所熟悉的防盗门大都属于此系列。这类门价格较低廉和合理，它的销量占市场总销量的90%以上。这种门的缺点在于外型线条坚硬，很难与现代的室内装饰相融合。 钢木门：是一种可于室内装修配套的一种门，一般可由用户提出要求，防盗性能采用中间的钢板来达到，生产厂家可根据用户要求选用不同颜色、木材、线条和图案等与室内装修融为一体，不再象钢制门那样冰冷的不协调。因此它的价格也比钢质防盗门要贵。 铝合金防盗门：这种门所用的铝合金材质不同于我们所见到的普通铝合金门窗，它的硬度较高，且色泽亮丽，再饰以花纹图案修饰，给人一种金碧辉煌之感，属中档防盗门。因为这种门不易褪色，所以也拥有一定的消费群体。 不锈钢防盗门：不锈钢防盗门坚固耐用，安全性更高。目前市场不锈钢防盗门在色彩上过于单调，基本上都是银白色，这种色彩让人感到很生硬，且不易与房门及周围环境协调统一，而且表面如有碰撞和焊接痕迹，将会很明显。由于不锈钢材质自身的价格

因素造成其价格定位也较高。　铜制防盗门：大多数的铜制防盗门都将传统防盗与入户门合二为一，款式先进，而且在防火、防腐、防撬、防尘方面都有不错的表现。从材质上讲，铜制防盗门是最好的，从价格上讲，它也是最贵的，市场上能见到的基本价格都在5000元左右，最贵可以上万元。它主要用于银行等金融机构或者高级住宅别墅使用。　4、如何挑选防盗门　通过上面的介绍，你可能对目前的防盗门市场有个大概的了解，购买时则可根据个人偏好及经济条件来决定。具体消费者在选购防盗门时应注意把好以下几点：

（1）消费者应根据居室的门洞尺寸、开启方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗安全门。

（2）防破坏功能是防盗安全门最重要的功能，在购买时可以要求销售商出示有关部门的检测合格证明，产品质量应符合国家标准gb17565-1998《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。　（3）合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在2mm以上，门体厚度一般在20mm以上，应检查门体重量，一般应在40kg以上，并可通过拆下猫眼、门铃盒或锁把手等方式检查门体内部结构，门体的钢板厚度应在1.0mm以上，内有数根加强钢筋灌装有发泡剂、石棉、蜂窝纸板等填充物，使门体前后面板有机地连接在一起，增强门体的整体强度，门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物，用手敲击门体发出“咚咚”的响声，消费者用手开启和关闭门应灵活。，门体上使用的锁具是防盗锁。另外，门板的表面应进行防腐处理，一般为喷漆和喷塑，漆层表面应无气泡，色泽均匀，门的重量一般在40公斤以上，大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条，关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声。　（4）检查工艺质量：应特别注意检查有无焊接缺陷，诸如开焊、未焊、漏焊等现象。看门扇与门框的配合是否密实，间隙是否均匀一致，开启是否灵活，所有接头是否密实，门板的表面应进行防腐处理，一般应为喷漆和喷塑，漆层表面应无气泡，色泽均匀，大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条，关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声。　（5）锁具检查：合格的防盗门一般采用经公安部门检测合格的防盗专用锁，同时，在锁具处应有3.0mm以上厚度的钢板进行保护。现防盗专用锁有许多是多方位锁具，其优点是不仅门锁锁定，上下横杆都可插入锁定，对门加以固定。大大增加了门的防撬性能。　（6）品牌保证：品牌是产品质量与服务的标志。品牌主要指产品品牌和经销商品牌,在市场上购买防盗门时，最好到正规的大型家居建材城购买。购买时还应该注意防盗门的“fam”标志、企业名称、执行标准等内容，符合标准的门才能既安全又可靠。　（7）安装好防盗门后，用户首先要检查钥匙、保险单、发票和售后服务单等配件和资料与防盗门生产厂家提供的配件和资料等是否一致，千万不能出现少钥匙的情况。用钥匙开启已安装于门体的锁具时，锁芯应轻松灵活，无卡滞现象；门在开启90度过程中，应灵活自如，无卡阻，异响等。①锁具要求用三方位锁闭结构，6个合叶，门窗和门框加暗锁，即使合叶被撬掉，门也打不开。②无论是封闭式还是栅式的防盗门，重的比轻的好，因为重的钢材多而粗大，抗破坏力好。③锁具周围半径100mm以内应有1．5mm以上厚度的钢板保护，面积如小于200mm：或厚度低于1．5mm，易被破坏，质量不好。④门锁的直径及焊脚的高低，铰链也是易破坏部件之一，链粗的比细的好，焊脚高度应在2mm以上。⑤栅栏条的粗细，连接点的多少很关键。栅栏的直径为14mm以上，连接点多一点，不易被破坏。此外，无焊缺陷，门框和门扇间隙均匀一致，开闭灵活，接头密封等；电镀牢固，光滑，无缺陷。现在市场上的产品大部分是ａ级防盗安全门，它比较适合于一般的居民消费者使用；在材质上主要有钢质、钢木结构、不锈钢、铝合金和铜质等五种。这些防盗门产品在质量、性能和用途上都各有特点，自然价格也不尽相同。既然防盗门有着如此多的“门道”，那么广大开发商和普通消费者怎样来选择和购买防盗门呢？一位防盗门业内人士给出了一些指导建议：第一，防破坏功能是防盗安全门最重要的功能，在购买时可以要求销售商出示有关部门的检测合格证明，产品质量应符合国家标准ｇｂ１７５６５－１９９８《防盗安全门通用技术条件》的技术要求；第二，合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在２毫米以上，门体厚度一般在２０毫米以上，并可通过拆下猫眼、门铃盒或锁把手等方式检查门体内部结构，门体的钢板厚度应在１．０毫米以上，内有数根加强钢筋，使门体前后面板有机地连接在一起，增强门体的整体强度，门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物；第三，检查锁具是否采用了经公安部门检测合格的防盗专用锁，在锁具安装处是否有加强钢板进行保护；第四，检查产品的工艺质量，是否有焊接缺陷，门扇与门框的配合是否密实，间隙是否均匀一致，开启是否灵活等；第五，尽量选择有品牌保证的产品。

防盗门结构图：

防盗门生产流程图：

永康伟华防盗门制造有限公司始建于2002年，是一家专业生产防盗门大型著名企业。注册资金500万，固定资产1.5亿元，占地面积15000平方米，在职工200余人，其中包括数十名多年从事防盗门设计、开发和销售的技术、业务骨干，公司技术力量雄厚可生产各式高、中、低档防盗门、防火门、室内门，楼宇门、学校门，非标门等系列产品. 【伟华】公司有能力承接生产各种住宅楼及商业建筑用防盗门，防火门，楼宇门的任务。其产品远销全国各地，并出口美国，蒙古，新西兰，俄罗斯，印度，和朝鲜等20多个国家和地区。公司以款式新颖，质优价廉，用料实在，安装方便，诚实守信等特点吸引了众多客户，承接大小工程有数百个，市场前景十分可观。 【伟华】公司建立起完善的质量体系保障体系。建立了从产到销到售后服务的一整套工艺、工作流程，保证质量与效率。本公司自建立以来，力求产品至臻至美，先后引进业内最先进的仿真数控转印系统和erp系统及全自动流水线生产设备， 【伟华】公司构建国内同行中先进的信息管理平台，实现企业全程电脑化、无纸化管理模式。产品自投放市场以来，以其工艺精湛、豪华尊贵、坚固耐用、安装方便等特点，享誉大江南北，深受广大消费者的喜爱，一直引领我国门业潮流。公司始终坚持开拓进取，求实创新的企业理念，以科技为依托，以市场为导向，立足于大众，放眼于未来，在工作实践中，不断积累经验，为促进业务进一步拓展，不断吐故纳新，百尺竿头更进一步。 【伟华】公司不求争创中国防盗门门王的荣誉，只求质量第一，用料实在，款式新颖，质优价廉，不断自主研发，开发出新产品来回报广大消费者。伟华公司产品销售网点遍布全国各地。 【伟华】以成为家喻户晓的品牌，中国名优产品，全国质量信得过产品，工程建设推荐产品。伟华公司用事实来说话，百闻不如一见，伟华公司竭诚欢迎全国各地的新老客户光临指导洽谈合作。

浙江永康伟华门业：王启亮 （法人代表）

电话 ：13858914723/0579-87091717

qq：244506211

传真 ：0579-87588027

网址：www.zjweihua.com

本产品的产品类别是整套门，品牌是启亮，材质是金属，金属材质是冷轧钢板，开关类型是手动，制作工艺是模压，特殊用途是防盗，使用范围是房间，质量等级是优质，安全等级是A级，抗压强度是强，水密性是好，硬度是高，摆锤冲击量是100（kJ/㎡），抗风压性能是好，弯曲弹性模量是100（Mpa），拉伸屈服强度是100（Mpa），风格是古典，颜色是转印，产地是浙江，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是2050900（cm），门框板材厚度是0.81.8（mm），铁门是铁皮