

供EPPB电源防雷箱 | 交流电源避雷箱 防雷箱

产品名称	供EPPB电源防雷箱 交流电源避雷箱 防雷箱
公司名称	苏州雷仕达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:易龙 型号:EPPB
公司地址	苏州工业园区星湖街328号B601-22室
联系电话	0512-62152068 13862421725

产品详情

eppb箱式电源防雷器（箱式电源避雷器）包括eppb1系列单级电源防雷箱和eppb2系列两级集成电源防雷箱。

eppb1系列单级电源防雷箱 eppb1系列单级电源防雷箱（交流电源避雷箱）专门用于220vac/380vac交流供电系统，适用于设备柜空间不足或室外设备场合的电源系统过电压保护，并联壁挂式安装。

eppb1 系列单级电源防雷箱性能参数如下：

防雷箱型号	eppb1-100t电源防雷箱	eppb1-50t电源防雷箱	eppb1-50s电源防雷箱
系统电压	380vac	380vac	220vac
每路电压	220vac	220vac	220vac
通流量 i_{max}	100ka	50ka	50ka
每路持续耐压 u_c	440v	440v	440v

负荷功能	/	/	/
工作温度	-40 ~ +80		
保护水平 up	2.5kv	1.8kv	1.8kv
主要部件	箱体内置epp模块、熔断器		
接线方式	并联		
安装方式	壁挂式		
使用场合	设备柜空间不足或室外		
功能特点	老化预报，老化指示，老化热脱扣和短路过渡脱扣（杜绝起火爆炸）、热备份、遥信	老化预报，老化指示，老化热脱扣和短路过渡脱扣（杜绝起火爆炸）、热备份	
	配套led计数器,所有引起浪涌保护器动作的过电压都会被记录。		

eppb2系列两级集成电源防雷箱

产品说明

一、适用范围

eppb2系列二级电源防雷箱（交流电源避雷箱）专门用于220vac/380vac交流供电系统，适用于设备柜空间不足或室外设备场合的电源系统过电压保护，串联壁挂式安装。

二、使用条件

- 适用电压： 220vac/380vac 50hz
- 环境温度： -40 ~ +70
- 相对湿度： 30% ~ 95%(25)
- 环境条件： 室内,无易燃、易爆、腐蚀气体

三、技术参数

型号	三相	eppb2-100t	eppb2-65t	eppb2-50t	eppb2-40t	eppb2-
	单相	eppb2-100s	eppb2-65s	eppb2-50s	eppb2-40s	eppb2-
系统工作电压un		380v/220v	380v/220v	380v/220v	380v/220v	380v/
最大放电电流imax		100ka	65ka	50ka	40ka	20ka
最大持续运行电压uc		440vac				320
保护水平up		0.8kv	0.8kv	0.7kv	0.7kv	0
负荷能力		20kva	20kva	20kva	20kva	2
外形尺寸		450mm × 350mm × 130mm				
备注		可根据客户的要求定做不同通流容量的电源防雷箱				

四、功能特点

老化指示、老化热脱扣和短路过流脱扣（杜绝起火爆炸）、热备份。

五、安装说明

- 防雷箱以壁挂安装为优选。（在无法壁挂时，亦可平放）
 - 将安装挂板用膨胀螺钉紧固于合适的位置。
 - 将防雷箱挂在挂板的凹槽内即可

六、与电源连接方式

七、安装注意事项：

- 安装时必须切断电源，严禁带电操作。
- l、n接线采用 16 mm² 多股铜芯线。

- 接地线（pe）采用25 mm²多股铜芯线。
- 防雷箱应定期检查其连线是否有松动。

本产品的加工定制是是，品牌是易龙，型号是eppb，保护等级是-，防爆功能是-，最大操作电压是-，最大放电电流是-，标称放电电流是-，尺寸是-，接线方式是-，外壳材质是-，温度范围是-，响应时间是-